

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/punkt-dostepowy-zewn-rg-rap6260h-2-4-5ghz-ip68-p-27325.html>



## Punkt dostępowy zewn. RG-RAP6260(H) 2,4/5GHz IP68

Cena brutto	<b>2 624,82 zł</b>
Cena netto	<b>2 134,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30344</b>
Kod producenta	<b>RG-RAP6260(H)</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Punkt dostępowy RG-RAP6260(H) rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 4804 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 1148 Mb/s. Punkt dostępowy został zaprojektowany do użytku na zewnątrz budynków, zapewniając dobrą łączność w środowiskach o ekstremalnych warunkach pogodowych na dłuższych dystansach.

Produkt spełnia klasę szczelności IP68.

#### SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4x4 MU-MIMO, 2.4 GHz - 3 dBi / 5 GHz - 4 dBi, Zintegrowana - 8 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji:	2.4 GHz : max. 1148 Mb/s + 5 GHz : max. 4804 Mb/s
Zabezpieczenia:	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK
Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 100/1000/2500 Base-TX + PoE IN</li> <li>• 1 x 1000 Base-X port SFP</li> </ul>

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Ruijie Cloud
Domyślny adres IP:	10.44.77.253
Moc nadajnika:	≤ 35 dBm @ 2.4 GHz ≤ 36 dBm @ 5 GHz
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Ochrona przeciwprzepięciowa:	4 kV wyładowania atmosferyczne
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3bt)</li> <li>• Pasywne PoE</li> <li>• 48 V / 1 A (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Pobór mocy:	≤ 40 W
Temperatura pracy:	-40 °C ... 65 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 % ... 100 % (bez kondensacji)
Certyfikaty:	CE, RoHS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punkt dostępowy jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Dostęp z telefonu komórkowego</li> </ul>

- Ilość użytkowników : 512 (max)
- Multi-SSID ( max. 8 )
- Wyłącznik sieci bezprzewodowej
- WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Kontrola mocy transmisji
- Wsparcie dla technologii Reye Mesh
- Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału
- Równoważenie obciążenia pasma
- Kontrola przepustowości
- Harmonogram sieci bezprzewodowej
- Statystyki transmisji bezprzewodowej
- Kontrola dostępu
- filtrowanie adresów MAC
-

	<p>Izolacja klientów sieci bezprzewodowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Przycisk RESET</li> <li>•</li> <li>Sygnalizacja LED</li> <li>•</li> <li>Zasilanie PoE</li> <li>•</li> <li>Łatwy do montażu na dowolnej ścianie lub słupie (dołączony zestaw montażowy)</li> <li>•</li> <li>Płynny roaming - Funkcja roamingu 802.11k/v umożliwia automatyczne przełączanie się klientów pomiędzy punktami dostępowymi, które zapewniają największe prędkości, gdy użytkownik zmienia swoje położenie - bez przerywania wykonywanych działań, nawet takich, które są wrażliwe na zakłócenia, w tym VoIP czy wideokonferencji.</li> </ul>
Klasa szczelności:	IP68
Waga:	2.9 kg (bez zestawu montażowego)
Wymiary:	300 x 300 x 75.5 mm (bez zestawu montażowego)
Zakres średnicy słupa:	Ø 70 ... Ø 140 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE