

możliwość podłączenia anteny ANT-01, montowanej na zewnątrz rozdzielnic

DANE TECHNICZNE:

- Zasilanie 230 V AC
- Zasięg nadajnika 250 m
- Liczba komend 4
- Częstotliwość radiowa 868 MHz
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Zaciski zasilania L, N, L', N'
- Znamionowe napięcie zasilania 230 V
- Liczba kanałów 4
- Zasięg maksymalny w terenie otwartym 300 m

POZOSTAŁE DANE:

- Transmisja radiowa
- Transmisja częstotliwość 868, MHz
- Sposób transmisji jednokierunkowa
- Sygnalizacja optyczna napięcia zasilania dioda LED zielona
- Temperatura pracy DOD0851 °C
- Tolerancja napięcia zasilania -25 %

- Częstotliwość znamionowa napięcia zasilania 50/60 Hz
- Znamionowy pobór prądu 0,35 W
- Przekrój przewodów przyłączeniowych 2,5 mm²
- Pozycja pracy dowolna
- Mocowanie obudowy szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
- Stopień ochrony obudowy IP20
- Napięcie udarowe 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
- długość 90 mm
- szerokość 35 mm
- wysokość 66 mm
- Waga 0,08 kg
- Sygnalizacja stanu wejść 4x dioda LED czerwona