

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-4w1-8-kanalowy-ds-7108huhi-k1-p-21381.html>



## Rejestrator 4w1 8-kanałowy DS-7108HUHI-K1

Cena brutto	<b>1 613,76 zł</b>
Cena netto	<b>1 312,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23520</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy DS-7108HUHI-K1(S) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wyjścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>HD-TVI:</li> <li>8.3 Mpx - 3840 x 2160 .</li> <li>5.0 Mpx - 2560 x 1944 .</li> <li>3.7 Mpx - 2560 x 1440 .</li> <li>3.0 Mpx - 1920 x 1536 .</li> <li>1080p - 1920 x 1080 .</li> <li>720p - 1280 x 720 .</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 3.7 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576 DI - 704 x 576</li> <li>• IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kls</li> <li>• 8 Mpx @ 1 ... 8 kls</li> <li>• 5 Mpx @ 1 ... 12 kls</li> <li>• 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kls</li> <li>• 3 Mpx @ 1 ... 18 kls</li> <li>• 1080p @ 1 ... 25 kls</li> <li>• 720p @ 1 ... 25 kls</li> <li>• 960H @ 1 ... 25 kls</li> <li>• DI @ 1 ... 25 kls</li> <li>do przysłania na każdy kanał</li> </ul>
Tyby pracy:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tyby nagrywania:	Różny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wysyłanie i odczytanie nagrażeń:	Wysyłanie nagrażeń na linii czasu lub na liście plików. Odczytanie: do przodu, przyspieszenie, zwolnienie nagrania. Odczytanie jednocześnie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Prędkość przepływu danych (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odczytanie i archiwizowanie nagrażeń, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SDDP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect</p>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Port dostępu przez www:	80
Port dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p><a href="rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/-/Strumień1.g?swm">rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/-/Strumień1.g?swm</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p><a href="rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/-/Strumień2.pomocniczy">rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/-/Strumień2.pomocniczy</a></p>
Wjścia / wyjścia alarmowe:	
Stworzenie głównymi obracającymi PTZ:	Stworzenie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszy:	



Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Biały
Waga:	0,57 kg
Wymiary:	200 x 210 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision