

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-16-kanalowy-dhi-xvr7416l-p-14616.html>

## Rejestrator 5w1 16-kanalowy DHI-XVR7416L



Cena brutto	<b>3 505,50 zł</b>
Cena netto	<b>2 850,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15885</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

#### Rejestrator HDCVI XVR7416L

Rejestrator obsługuje kamery **HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS** oraz **kamery IP**. Wyposażony jest w port wyjściowy VGA i HDMI, pozwalając tym samym na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1080p. Umożliwia zapis w rozdzielczości **1080p** dla HDCVI, który charakteryzuje się wysoką jakością nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.

Intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać **4 dyski SATA max. 8TB** każdy i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiałów wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Zdalny dostęp realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego.

#### Charakterystyka produktu

- obsługa kamer HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS(Analog), IP
- możliwość obsługi kamer IP: 16+8 (do 5Mpx każda)
- wejścia/wyjścia wideo: 16 (BNC) / 1 (VGA), 2 (HDMI), 1(CVBS)
- wejścia/wyjścia audio: 4 (BNC) / 1 (BNC)
- kompresja H.264+/H.264
- parametry zapisu dla głównego strumienia: 1080P/720P/ 960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25kl/s)
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- zgodność z Onvif 2.42
- 4 porty SATA (HDD max. 8TB każdy)
- 1 port USB 2.0, 2 porty USB 3.0
- 1 port eSATA
- wej./wyj. alarmowe: 16/6
- RS485 do sterowania kamerami PTZ
- interfejs sieciowy: RJ-45 port (10/100/1000M)
- podgląd zdalny: przeglądarka www, CMS (DSS/PSS), DMSS

#### Specyfikacja techniczna:

	Model	XVR7416L System
Procesor główny		Wbudowany procesor
System operacyjny		Linux
Wejścia		<b>Wideo</b>
Wejścia kamer IP		16 kanałów, BNC 16+8 do 5Mpx każda (bitrate wej. 96Mbps)
Wejście		<b>Audio</b>
Wyjście		4 kanały, BNC 1 kanał, BNC

**Dwustronna rozmowa**

**Interfejs**

**Rozdzielczość**

**Podział ekranu**

**OSD**

1 Mic in, 1 Mic out, BNC

2 HDMI, 1 VGA, 1TV

1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768

1/4/8/9/16/25

**Wyświetlanie**