

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-32-kanalowy-dhi-xvr5432l-x-p-20871.html>

## Rejestrator 5w1 32-kanalowy DHI-XVR5432L-X



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>4 704,70 zł</b> |
| Cena netto       | <b>3 824,96 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>22937</b>       |

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR5432L-X z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Standard:                | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP   |
| Wejścia wideo:           | 32 szt. BNC   |
| Wyjścia wideo:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. HDMI</li> <li>• 1 szt. VGA</li> <li>• 1 szt. BNC</li> </ul> Funkcja SPOT jest konfigurowalna na wyjściu HDMI2 |
| Wejścia audio:           | 4 szt. BNC<br>32 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI   |
| Wyjścia audio:           | 1 szt. BNC  |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+   |
|                          |   |

|   |   |
|---|---|
| Liczba poziomów kompresji:              | 6   |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu:       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI :<br/>5M-N - 1296 x 1944 ,<br/>4M-N - 1280 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>1080N - 960 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS :<br/>960H - 960 x 576 ,</li> <li>• IP :<br/>8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul> |
| Regulacja prędkości zapisu:             | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br>5M-N @ 1 ... 10 kl/s<br>4M-N @ 1 ... 15 kl/s<br>1080p @ 1 ... 15 kl/s<br>1080N @ 1 ... 25 kl/s<br>720p @ 1 ... 25 kl/s<br>960H @ 1 ... 25 kl/s<br>do przydziału na każdy kanał  |
| Tryby pracy:                            | 32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / TCP/IP<br>Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS   |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram   |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 4 x 10 TB SATA + 1 x eSATA  |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB  |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania.<br>Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo<br>Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)   |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus</p> <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną</p> |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:         | 16 / 6  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)<br>Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI<br>RS-485 - PELCO-D/P  |
| Detekcja ruchu:                     | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji   |
| Wybrane funkcje:                    | Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, przekroczenie strefy ostrzegawczej, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy  |
| USB:                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 szt. USB 3.0</li> <li>• 1 szt. USB 2.0</li> </ul>  |
| Obsługa myszą:                      |   |
| Pilot IR w zestawie:                |   |
| Zasilanie:                          | 100 V ... 240 V AC  |
| Pobór mocy:                         | ≤ 35 W (bez HDD)  |
| Kolor:                              | Czarny  |
| Waga:                               | 4.8 kg  |
| Wymiary:                            | 440 x 417 x 76 mm   |
|                                     |   |



|                     |   |
|---------------------|---|
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski |
| Kraj pochodzenia:   | Chiny   |
| Producent / Marka:  | DAHUA   |
| Gwarancja:          | 3 lata  |