

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-dhi-xvr4104c-p-14610.html>

Rejestrator 5w1 4-kanalowy DHI-XVR4104C



Cena brutto	473,55 zł
Cena netto	385,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15879
Producent	Dahua

Opis produktu

Rejestrator HDCVI XVR4104C

Rejestrator obsługuje kamery **HDCVI, AHD, HDTVI, Analog** oraz **kamery IP**. Wyposażony jest w port wyjściowy VGA i HDMI, pozwalając tym samym na wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1080p. Umożliwia zapis w rozdzielczości **1080N/720p** dla HDCVI, który charakteryzuje się wysoką jakością nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać 1 dysk SATA max. **8TB** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranego materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Zdalny dostęp realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem darmowych aplikacji. Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego.

Charakterystyka produktu

- obsługa kamer HDCVI, AHD, HDTVI, Analog, IP
- możliwość obsługi kamer IP: 4+1 (do 2Mpx każda)
- wejścia/wyjścia wideo: 4 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI)
- wejścia/wyjścia audio: 1 (RCA) / 1 (RCA)
- kompresja H.264
- parametry zapisu dla głównego strumienia:
 - 4 kanały HDCVI: 1080N/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25kl/s na kanał)
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu: 1920x1080p
- zgodność z Onvif 2.4.1
- 1 port SATA (HDD max. 8TB)
- 2 porty USB 2.0
- RS485 do sterowania kamerami PTZ
- interfejs sieciowy: RJ-45 port (10/100M)
- podgląd zdalny: przeglądarka www, CMS (DSS/PSS), DMSS

Specyfikacja techniczna:

	Model	XVR4104C
Procesor główny		Wbudowany procesor System
System operacyjny		Linux
Wejścia		Wideo
Wejścia kamer IP		4 kanały, BNC 4+1 do 2Mpx każda
Wejście		Audio
Wyjście		1 kanał, RCA 1 kanał, RCA

Dwustronna rozmowa

Wykorzystane wejście i wyjście audio

Wyświetlanie