

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyu-562-poc-p-16677.html>

Rejestrator 5w1 4-kanałowy HYU-562 PoC



Cena brutto	1 649,43 zł
Cena netto	1 341,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18229
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 4 kanały 5 w 1 ZVR H.265 + / H265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- Kamery HD-TVI zgodne ze standardem PoC do 5MP (do 200 m)
- H.265 +
- 4 wejścia BNC (obsługiwane przez coaxitron):
 - HDCVI: 4MP, 1080P, 720P (sterowanie telemetryczne za pomocą kabla koncentrycznego kamer HDCVI)
 - HDTVI: 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P
 - AHD: 5MP, 4MP, 1080P / 720P
 - CVBS: 960H
- 2 IP do 6MP (dodane do wejścia BNC)
- Przypisywanie różnych lub wszystkich kanałów analogowych do kanałów IP
- Wyjścia VGA i HDMI do 1920 x 1080
- Wyjście pomocnicze BNC do 704x576
- 4 wyjścia RCA w / 1 RCA
- 2-drożny dźwięk
- Rozdzielczość wyświetlacza: 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Rozdzielczość nagrywania: 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 5 MP (12 kl./s), 4MP (15 kl./s), 3MP (18 kl./s), 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25 kl./s)
- Strumień 2: WD1 / 4CIF / CIF (25 kl./s)
- Równoczesne odtwarzanie 4 kanałów
- Alarm: 4 wejścia / 1 wyjście
- Pojemność wewnętrzna: 1 dysk twardy SATA do 10 TB (brak w zestawie)
- Obsługiwany tryb limitów HDD; przypisać różne pojemności do różnych kanałów
- GUI i jeden start nagrywania klucza (Wizard)
- Diagnosys jakości wideo
- Wyszukaj i odtwarzaj według tagów
- Blokowanie / odblokowywanie pliku Reg
- Interfejs Ethernetowy RJ45 (10 / 100M) z automatyczną adaptacją
- Protocols Netowrk: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 32 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, kanał push i zero
- 2 USB 2.0, 1 pół-dupleks RS485
- Zasilanie: 48 V DC
- Zużycie: ≤ 40 W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 315 x 242 x 45 mm (biurko)
- Waga: ≤1,5 kg (bez dysku twardego)

