

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-4-kanalowy-hyundai-hyu-376-p-15966.html>

Rejestrator 5w1 4-kanalowy Hyundai HYU-376



Cena brutto	1 159,58 zł
Cena netto	942,75 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17452
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 4 kanały 5 w 1 ZVR, H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTV, AHD i CVBS
- H.265 + poprawia wydajność kodowania do 70% i zmniejsza koszty przechowywania danych wideo
- 4 wejścia BNC (obsługiwane przez coaxitron):
 - HDCVI (2.0): 1080P / 720P
 - HDTV (4.0): 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
 - AHD: 1080P / 720P
 - CVBS: 960H
- 2 wejścia IP przy 6MP
- Wyjścia VGA i HDMI do 1920 x 1080
- Wyjście pomocnicze BNC do 704x576
- Kanał audio: 4 wyjścia RCA w / 1 RCA
- 2-drożny dźwięk: kanał audio 1
- Rozdzielczość wyświetlacza: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Rozdzielczość nagrywania: 6MP (tylko IP), 8MP / 5MP / 4MP / 3MP (tylko TVI), 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Strumień 1: 8MP (7 obrazów / s), 5MP (12 klatek / s), 4 MP (15 klatek na sekundę), 3 MP (18 kl / s), 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: WD1 / 4CIF / CIF (25/30 fps)
- Reproducción simultánea de 4 canales
- Odtwarzanie z odwrotną kamerą
- Lokalna szybkość odtwarzania do x256 (do przodu i do tyłu)
- Kanały alarmowe: 4 wejścia / 1 wyjście
- 1 wewnętrzna pojemność HDD SATA do 8 TB (brak w zestawie)
- Obsługuje tryb przydziału dysku twardego; pozwala przypisać różne pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa nagrywania jednym przyciskiem (Wizard)
- Instrukcja diagnostyczna jakości wideo
- Wyszukiwanie i odtwarzanie według znaczników
- Zablokuj i odblokuj pliki dziennika
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10 / 100M) automatycznie dostosowujący się
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Połączenia: 2 USB 2.0, 1 pół-dupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤10 W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 315 x 242 x 45 mm (biurko)
- Waga: ≤1,16 kg

