

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-dhi-xvr8808s-p-19422.html>

Rejestrator 5w1 8-kanałowy DHI-XVR8808S



Cena brutto **8 207,79 zł**

Cena netto **6 673,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **21313**

Producent **Dahua**

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy XVR8808S z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wyjścia wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 szt. HDMI • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC • 8 szt. - Gniazdo BNC (Przebieg sygnału) - tylko HD-CVI / CVBS
Wejścia audio:	8 szt. BNC 1 szt. BNC - Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wyjścia audio:	2 szt. BNC
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 , • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 , • CVBS : 960H - 960 x 576

	IP : 12 Mpx - 4000 x 3000
Regulacja prędkości zapisu:	12 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP + 56 x IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / H.264+
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 8 TB SATA + eSATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	<ul style="list-style-type: none"> • Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) • Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI • RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy 22 x 18 pól detekcji Bardzo dobra czułość po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Wybrane funkcje:	Inteligentna Analiza Obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	



Zasilanie:	230 V AC
Waga:	6.98 kg
Wymiary:	440 x 455 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata