

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-hyu-528-p-16686.html>

Rejestrator 5w1 8-kanałowy HYU-528



Cena brutto	989,66 zł
Cena netto	804,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18241
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 8 kanałów 5 w 1 ZVR, H.264 + / H.264
- 5 technologii: IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- Tryb TVI: wersja 3.0 (niezgodna z wersją 1.0)
- H.264 +
- 8 wejść BNC (obsługiwane przez coaxitron):
 - HDCVI: 1080N / 720P
 - HDTVI: 1080N / 720P (tylko kamery v3.0, niezgodne z wersją 1.0)
 - AHD: 720P
 - CVBS: 960H
- 2 wejścia IP, 1,3MP
- Równoległe wyjście HDMI i VGA (1080P)
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość nagrywania: 1080N (960x1080), 720P (1280x720), WD1 (960x576), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
- Włącz tryb 1 1080N w trybie ON: 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF (25 fps)
- Tryb 1 strumienia 1080N WYŁ. : 720 P, WD1, D1, VGA, CIF (25 fps)
- Strumień 2: 2CIF (6 kl./s), CIF, QVGA, QCIF (25 kl./s)
- Jednoczesne odtwarzanie: 8 kanałów 720P
- Alarm: 4 wejścia / 1 wyjście
- 1 dysk twardy SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- GUI
- Diagnosys jakości wideo
- Inteligentne wyszukiwanie (dla kamer IP nextgen)
- Wiele zdarzeń VCA kamer IP
- Sterowanie PTZ obsługiwane przez protokół VMS Omnicast Genetec
- Ethernet RJ45 (10 / 100M) automatycznie dostosowujący
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 32 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- 2x USB 2.0
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤12 W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 260 x 222 x 45 mm (biurko)
- Waga: ≤ 1 kg

