

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-5w1-8-kanalowy-hyundai-hyu-371-p-15741.html>

## Rejestrator 5w1 8-kanalowy HYUNDAI HYU-371



Cena brutto	<b>1 115,30 zł</b>
Cena netto	<b>906,75 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17167</b>
Producent	<b>Hyundai</b>

### Opis produktu

- 8 kanałów 5 w 1 ZVR, H.265 + / H265 / H.264 + / H.264
- 5 technologii: kamery IP, HDCVI, HDTVI, AHD i CVBS
- Tryb TVI: wersja 3.0 (niezgodna z wersją 1.0)
- Format kompresji H.265 + poprawia pamięć i kodowanie nawet do 70%
- 8 wejść BNC (obsługiwane przez coaxitron):
  - HDCVI: 1080P / 720P (sterowanie telemetryczne za pośrednictwem kabla koncentrycznego kamer HDCVI)
  - HDTVI: 3MP (ch 1 i 2) / 1080P / 720P (tylko kamery v3.0, niezgodne z wersją 1.0)
  - AHD: 1080P / 720P
  - CVBS: 960H
- 2 wejścia IP do 4MP
- Wyjścia VGA i HDMI do 1920 x 1080
- Interfejs pomocniczy BNC do 704x576
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość wyświetlacza: 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Rozdzielczość nagrywania: 3MP (kanał 1, tylko TVI), 4MP (tylko IP), 1080P, 1080N (960x1080), 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF
- Strumień 1 w trybie 3MP:
  - Strumień przy 3MP: 3MP (15 kl./s)
- Strumień 1 w trybie 1080P:
  - Strumień przy 1080P: 1080P, 720P (15 kl / s), 960 H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
  - Strumień przy 720P: 720P, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 1 w trybie 1080N:
  - 3 MP (15 kl / s), 1080N, 720P Lite, 960H, D1 / 4CIF, VGA, CIF (25/30 fps)
- Strumień 2: 960H, D1 / 4CIF (12 kl./s), CIF (25/30 fps)
- 8-kanalowe jednoczesne odtwarzanie w rozdzielczości 1080p
- Odtwarzanie z odwrotną kamerą
- Lokalna prędkość odtwarzania do x 256 (do przodu i do tyłu)
- 1 wewnętrzna pojemność HDD SATA do 6 TB (brak w zestawie)
- Obsługuje tryb przydziału dysku twardego; pozwala przypisać różne pojemności do różnych kanałów
- Graficzny interfejs użytkownika (GUI) i obsługa nagrywania jednym przyciskiem (Wizard)
- Instrukcja diagnostyczna jakości wideo
- Wyszukiwanie i reprodukcja według znaczników
- Blokowanie i odblokowywanie plików dziennika
- Interfejs sieci Ethernet RJ45 (10 / 100M) automatycznie dostosowujący się
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, PPPoE, DHCP, P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 128 użytkowników
- Zdalny dostęp przez iPhone / iPad, Android
- Zgodność z wieloma przeglądarkami: Chrome, Firefox, Safari, IE
- Chmura P2P, DDNS DEMES, Push i kanał zero
- Połączenia: 2 USB 2.0, 1 pół-dupleks RS485
- Zasilanie: 12V DC
- Zużycie: ≤7,5 W
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C



- 
- RH: 10 ~ 90%
  - Wymiary: 315 x 242 x 45 mm (biurko)
  - Waga: ≤1,78 kg