

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ahd-16-kanalowy-in-ahdh-4516-p-12172.html>

## Rejestrator AHD 16-kanałowy IN-AHDH-4516

Cena brutto	<b>3 075,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 500,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13047</b>

### Opis produktu

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja do 16 kanałów video w jakości: 208 kl./sek @ AHD-H, 400 kl./sek @ 960H, D1
- Obsługa zewnętrznych macierzy sieciowych z protokołem iSCSI
- Obsługa zewnętrznych dysków z interfejsem eSATA
- Rejestracja przed alarmem 5s, po alarmie od 5s do 5min
- Odtwarzanie z archiwum 16 kamer jednocześnie
- Maski prywatności
- Dwukierunkowe audio przez sieć LAN/WAN
- Zoom cyfrowy
- Szybkie wyszukiwanie poprzez technologię inteligentnej analizy obrazu (zaawansowana detekcja ruchu)
- Hexaplex - jednocześnie pozwala na podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez sieć IP, zdalną konfigurację oraz archiwizację
- Zmiana konfiguracji oraz archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu VMS
- Program VMS do zdalnego monitorowania stanu wszystkich rejestratorów IntroX
- Podgląd na Android, iPhone, iPad, Mac OS
- 2 porty USB 2.0 umożliwiające aktualizację firmware-u, archiwizację nagrań oraz podłączenie myszy
- profile (harmonogramy) działań
- Możliwość dołączenia wyniesionej klawiatury IN-420KL
- Łatwe sterowanie i zarządzanie kamerami szybkoobrotowymi przez sieć IP - zmiana ustawień menu, presety, trasy, itp.
- Możliwość sterowania wyjściem przekaźnikowym przez sieć IP
- POS obsługa drukarek fiskalnych, kontroli dostępu, lub wag samochodowych przez RS232

## Właściwości

System operacyjny	Wbudowany Linux - wbudowana pamięć Flash
Wejścia wizji	16x BNC
Wyjście wizji - Monitor	1x HDMI, 1x VGA, 1x TV (programowalne)
Wyjście wizji - Spot	1x TV (programowalne)
Wejścia audio	Liniowe: 16x RCA
Wyjście audio	Analogowe 1x RCA, Cyfrowe 1x HDMI (wideo+audio)
Format kompresji	Video H.264 / Audio G.723
Prędkość zapisu	208kl/s @ AHD-H, 400 kl./sek @ AHD-M, 960H, D1
Rozdzielczość zapisu	AHD-H - 1920 x1080 , AHD-M - 1280 x720 , 960 H - 960 x 576
Tryby zapisu	wg harmonogramu: zapis ciągły lub alarmowy
Dyski	Wewnętrzne 2x 6TB SATA lub (6TB + eSATA 6TB)
Rozdzielczość wyświetlania	HDMI, VGA (1920x1080, 1024x768), TV (720x576)
Złącza alarmowe	4 wejścia / 1 wyjście NC/NO
Interfejs POS	1x RS232C Simplex + RJ45-Ethernet 8 urządzeń IP
Archiwizacja	USB2.0, LAN/WAN, eSATA
LAN / WAN	Ethernet 1Gb/s ( rozdzielczość 960H)
Magistrala PTZ	RS-485 do ster. głowicami i dołączenia klawiatury
Obsługa urządzenia	Panel przedni, mysz, pilot, wyniesiona klawiatura, LAN
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN/WAN
Zasilanie	12V DC / 5A (zasilacz zew.), max. 60W
Temp. Pracy	+5°C do +40°C
Wymiary	W340 x H58 x L300 (mm)
Funkcje sieciowe	Obsługa urządzenia (VMS lub przeglądarka IE)
Dodatkowe	Synchronizacja czasu przez NTP, UPnP, wbudowany Web Serwer, Mobile Viewer, menu w 18 językach (w tym polski), powiadomienie e-mail o zdarzeniach, darmowy Dynamiczny DNS