

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-dhi-nvr4216-4ks2-p-14584.html>



## Rejestrator IP 16-kanałowy DHI-NVR4216-4KS2

Cena brutto	<b>1 756,44 zł</b>
Cena netto	<b>1 428,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15844</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

Standard:  
Obsługiwane rozdzielczości:

TCP/IP  
16 @ 3840 x 2160 px,  
16 @ 3072 x 2048 px,  
16 @ 2592 x 1944 px,  
16 @ 2048 x 1536 px,  
16 @ 1920 x 1080 px,  
16 @ 1280 x 960 px,  
16 @ 1280 x 720 px,  
16 @ 720 x 576 px

Wyjścia wideo:

1 szt. HDMI  
1 szt. VGA

Obsługa audio:

16 Kanałów - Audio z kamer  
1 szt. Mikrofon CINCH

Wejścia audio:

1 szt. CINCH

Wyjścia audio:

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / MJPEG

Łączna maks. prędkość zapisu:

400 kl/s @ 3840 x 3160 px,  
400 kl/s @ 3072 x 2048 px,  
400 kl/s @ 2592 x 1944 px,  
400 kl/s @ 2048 x 1536 px,  
400 kl/s @ 1920 x 1080 px,  
400 kl/s @ 1280 x 960 px,  
400 kl/s @ 1280 x 720 px,  
400 kl/s @ 704 x 576 px

Obsługiwane dyski twarde:

2 x 6 TB SATA

Tryby nagrywania:

Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP  
Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search ONVIF 2.4

Protokoły sieciowe:

Archiwizacja na napęd USB (pendrive)

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:

Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:

Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame")

Funkcje sieciowe:

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search

Przepływność (bitrate):

Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server

Dostęp z telefonu komórkowego:

max. 128 użytkowników on-line

200 Mb/s (łącznie)

Port: 37777 lub dostęp przez chmurę

- Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4IP
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4IP

Domyślny login / hasło administratora:

Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus  
admin / admin

Domyślny adres IP:

192.168.1.108

Porty dostępu przez www:

80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC:

37777

Port dostępu przez aplikację mobilną:

37777

Port ONVIF:

80

RTSP URL:

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype

=0 - Strumień główny

rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype

=1 - Strumień pomocniczy

Pentaplex

4 / 2

Wielozadaniowość:

RS-485 - Dużo protokołów

Wejścia / wyjścia alarmowe:

22 x 18 pól detekcji, 6 poziomów czułości

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:

Tak

Detekcja ruchu:

Inteligentna Analiza Obrazu:

Obsługa myszą:	Tak
Pilot IR w zestawie:	-
Zasilanie:	12 V DC / 4 A
Waga:	1.56 kg
Wymiary:	375 x 282 x 56 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	<b>3 lata</b>
Producent / Marka:	DAHUA