

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-dhi-nvr4416-16p-4ks2-p-14586.html>



Rejestrator IP 16-kanałowy DHI-NVR4416-16P-4KS2

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 666,59 zł |
| Cena netto | 2 980,97 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 15846 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| <u>Standard:</u> | <u>TCP/IP</u> |
|----------------------------------|--|
| Obsługiwane rozdzielczości: | 16 @ 3840 x 2160 px, 16 @ 3072 x 2048 px, 16 @ 2592 x 1944 px, 16 @ 2560 x 1440 px, 16 @ 2048 x 1536 px, 16 @ 1920 x 1080 px, 16 @ 1280 x 720 px, 16 @ 704 x 576 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. <u>HDMI</u> 1 szt. <u>VGA</u> |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. Mikrofon, <u>CINCH</u> |
| Wyjścia audio: | 1 szt. <u>CINCH</u> |
| Metoda kompresji obrazu: | <u>H.265</u> / <u>H.264</u> |
| Łączna maks. prędkość zapisu: | 400 <u>kl/s</u> @ 3840 x 2160 px, 400 <u>kl/s</u> @ 3072 x 2048 px, 400 <u>kl/s</u> @ 2592 x 1944 px, 400 <u>kl/s</u> @ 2560 x 1440 px, 400 <u>kl/s</u> @ 2048 x 1536 px, 400 <u>kl/s</u> @ 1920 x 1080 px, 400 <u>kl/s</u> @ 1280 x 720 px, 400 <u>kl/s</u> @ 704 x 576 px |
| <u>Obsługiwane dyski twarde:</u> | 4 x 6 TB <u>SATA III</u> |

| | |
|---|--|
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, <u>TCP/IP</u> , IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, <u>ONVIF</u> 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 200 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| <u>ONVIF</u> : | 2.4 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip • Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wielozadaniowość: | Pentaplex |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at) |
| Zasilanie: | 230 V <u>AC</u> |
| Waga: | 4.71 kg |
| Wymiary: | 440 x 411 x 76 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, polski, rumuński, serbski, słoweński, węgierski |



| | |
|--------------------|---------------|
| Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |