

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7616ni-e2gw-p-10003.html>



Rejestrator IP 16-kanałowy DS-7616NI-E2/GW

Cena brutto	3 933,54 zł
Cena netto	3 198,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10597
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 100Mbps/80Mbps, 16 kanałów IP, maksymalna rozdzielczość nagrywania: 5MP, wyjście HDMI/VGA, 1 port USB 3.0, 2 interfejsy SATA. Antena 3G: Tri-Band UMTS/HSDPA/HSUPA(WCDMA/FDD): 850/1900/2100 MHz. Obudowa metalowa 1U, wymiary: 380x290x48mm. Waga poniżej 1kg (bez dysku). Zasilanie 12VDC.

Specyfikacja:

Wejścia audio/wideo

Wejścia IP 16
Dwukierunkowe audio 1, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)

Sieć

Pasmo wejściowe 100Mbps
Pasmo wyjściowe 80Mbps
Połączenia zdalne 128

Wbudowany router

Interfejs anteny 1x złącze głównej anteny, 1x AUX (antenowy)
Pasmo Tri-Band UMTS/HSDPA/HSUPA(WCDMA/FDD): 850/1900/2100 MHz

Wyjście audio/wideo

Rozdzielczość nagrywania 8MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Framerate Główny strumień: 50 fps (P) / 60 fps (N)
HDMI/VGA Podstrumień: 50 fps (P) / 60 fps (N)
1, rozdzielczość: 1920 × 1080P/60Hz, 1600 × 1200/60Hz
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście audio 1, RCA (Liniowe, 1kΩ)

Odtwarzanie

Rozdzielczość podglądu/odtwarzania 8MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/
4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Możliwość jednoczesnego podglądu 16 kanałów @720p

HDD

SATA 2x SATA
Pojemność Do 4TB na dysk

Dodatkowe interfejsy

Sieć 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps ethernet adaptacyjny
USB 1 x USB 3.0

Ogólne

Zasilanie 12V DC
Pobór mocy 10W (bez HDD)
Temperatura pracy -10 °C ~ +55 °C
Dopuszczalna wilgotność 10 % ~ 90 %
Obudowa 380mm
Wymiary 380 × 290 × 48mm
Waga 1Kg (bez HDD)