

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-ds-7716ni-k416p-p-14492.html>

Rejestrator IP 16-kanalowy DS-7716NI-K4/16P



Cena brutto	4 970,43 zł
Cena netto	4 041,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15738
Producent	HIKVision

Opis produktu

Cechy produktu:

Obsługa do 16 kamer IP
Łączność wideo do 1080p@30
Nagrywanie w rozdzielczości do 8 MPx
Inteligentne menu w języku polskim
Obsługa 7 dysków twardego do 8TB
Wysięg HDMI, VGA, DVI
USB 2.0 x 2 i USB SATA 1
Panelowy ekran HIKVISION
Funkcja Hot Spare (przekazywanie strumienia do innego NVR)
Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)

Rejestrator sieciowy NVR DS-7716NI-K4/16P to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVR DS-7716NI-K4/16P nagrywa w rozdzielczości do 8 megapikseli. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, VGA, a także interfejs eSATA umożliwiający współpracę z zewnętrznymi dyskami. Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7716NI-K4/16P	
Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer IP	16 kanałów
Dwukierunkowe wejście audio	1-kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Sieć	
Pasma wejściowe	160 Mbps
Pasma wyjściowe	160 Mbps
Ilość zdalnych połączeń	128