

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-hyundai-hyu-34-8xpoe-p-13558.html>

Rejestrator IP 16-kanalowy HYUNDAI HYU-34 8xPoE



Cena brutto	1 652,63 zł
Cena netto	1 343,60 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14674
Producent	Hyundai

Opis produktu

Rejestrator IP 16-kanalowy HYUNDAI HYU-34

- 16-kanalowy IP NVR
- Wbudowany system Linux
- IP porty: 16 kamer IP (160Mbps)
- Dekodowanie 30 fps: 6 CH @ 1080P / 13 CH @ 720p / 16 CH @ D1
- Standardowe: PAL (625 linii, 50 fps) / NTSC / 525 linii, 60 klatek na sekundę)
- Wyjścia: 1 CVBS, BNC / 1 HDMI / VGA 1
- Audio: 1 wyjście BNC (dwukierunkowe)
- Wyświetlacz w rozdzielczość IP: główny strumień: do 5632x4224 / Stream pomocnicze: 4CIF
- Rozdzielczość wyświetlacza: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
- Klatki na sekundę: 1 ~ 30 fps
- Maska prywatności: 4 strefy prywatności na kanał
- Obsługuje okrągły wyświetlacz
- Kompresja wideo: MPEG4 / H.264 High Profile@Level4.2
- Kompresja audio: G.711A
- Podwójny strumień
- Tryb nagrywania: ręczny, automatyczny, ruch, zatrzymanie i analiza
- Pasek czasu
- Ujęcie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Ronda, e-mail
- Wideosensor: 396 obszarów (22x18), regulowany poziom czułości
- Zintegrowany z: Bold Manitou, SBN IBS, Neat, SoftGuard, solidne, a MoreVideo MasterMind
- Przechwytywanie obrazu w formacie JPEG
- Alarm: 8 wejść / 3 wyjścia (NO / NC)
- Kanały: synchroniczne odtwarzanie w czasie rzeczywistym 1/2/4/8/16
- Tryb tworzenia kopii zapasowych: USB, HDD, sieci
- Ethernet: 1 port RJ-45 (10/100 / 1000M)
- Protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, HTTP, RTP / RTSP
- Sieć: DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G
- Zgodność z ONVIF
- Zdalne operacje: monitorowanie, odtwarzanie, konfiguracja systemu, pobieranie plików, informacje dziennika
- Smartphone: iPhone, iPad, Android
- Kompatybilny z DEMES usługa DNS
- Kompatybilny z USB modem 3G
- Wewnętrzny HDD: 2 porty SATA (4 TB max na kanał)
- Zarządzanie HDD: HDD Technologia hibernacji, alarm awaria HDD
- Wydarzenia w chmurze, Dropbox Pomoc i Dysk Google
- USB: 2 porty USB 2.0
- Zasilanie: 12V DC 3.3A / 48V DC 1,875A (PoE)
- PoE IEEE 802.3af 8 kanałów, RJ45 10 / 100M
- Wymiary: 360 x 260 x 48 mm (1U pulpit)
- Waga: 2 kg (bez HDD)

