Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 09:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-16-kanalowy-srn-1670d-p-11691.html

Rejestrator IP 16-kanałowy SRN-1670D

Cena brutto	**7 671,87 zł**
Cena netto	**6 237,29 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12525**
Producent	**Samsung Techwin**

Opis produktu

Rejestrator NVR SRN-1670D 1 TB HDD Samsung to funkcjonalne urządzenie sieciowe, zaprojektowane specjalnie na potrzeby wymagających systemów sieciowego monitoringu wizyjnego dla średniej i dużej wielkości obiektów. Ze względu na swoje cechy użytkowe, rejestrator sieciowy w wersji SRN1670D idealnie sprawdza się w instalacjach CCTV IP dla firm, obiektów użyteczności publicznej, szkół oraz dużych sklepów.

Rejestrator IP Samsung SRN-1670D pozwala na równoczesną obsługę **do 16 strumieni sieciowych** z kamer IP. Na jego wyposażeniu znajdziemy wiele ciekawych rozwiązań, dzięki czemu znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie od tego typu urządzeń wymaga się podwyższonej funkcjonalności, niskich kosztów eksploatacji oraz wysokiej jakości otrzymywanych nagrań wideo. Strumienie wideo mogą być nagrywane w czasie rzeczywistym z prędkością **400 kl./s** dla rozdzielczości **4CIF**. Rejestrator IP Samsung w wersji SRN-1670D zapewnia wsparcie dla kamer megapikselowych, generujących obrazu w rozdzielczości **do 3 Mpix**.

Dużą zaletą użytkową rejestratora NVR SRN-1670D jest obsługa trzech kodeków wideo **H.264, MPEG-4, MJPEG**, dzięki czemu każdy użytkownik może wybrać kodek, który najlepiej spełni jego oczekiwania oraz pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów sieci IP. Urządzenie obsługuje maksymalnie pięć wewnętrznych dysków twardych HDD SATA oraz dyski zewnętrzne za pomocą interfejsu eSATA. **Obsługa nagrywarki DVD** i gniazdo USB w znacznym stopniu ułatwiają archiwizowanie danych.

Podstawowe cechy użytkowe:

- Kodek wielozadaniowy H.264, MPEG4, MJPEG
- Nagrywanie w wysokiej rozdzielczości 4CIF z prędkością 400 kl./s(N), 400 kl./s(P) w czasie rzeczywistym
- Obsługa nagrywarki DVD
- Stabilny system operacyjny LINUX
- Funkcja Pre- i Post alarm
- Interfejs sieciowy 2x Gigabit Ethernet
- Interfejs eSATA
- Funkcja automatycznej kontroli pasma
- Interfejs HDMI (720p/1080p)
- Wejścia i wyjścia alarmowe (16 wejść zadziałowych NO/NC, 4 wyjścia przekaźnikowe zadziałowe, NO/NC)
- Obsługa kamer szybkoobrotowych PTZ Samsung
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika (dostępny język polski)