

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-24-kanalowy-dhi-nvr5424-24p-4ks2-p-15668.html>



Rejestrator IP 24-kanałowy DHI-NVR5424-24P-4KS2

Cena brutto	5 708,43 zł
Cena netto	4 641,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17087
Producent	Dahua

Opis produktu

<u>Standard:</u>	<u>TCP/IP</u>
Obsługiwane rozdzielczości:	24 @ 4000 x 3000 px, 24 @ 3840 x 2160 px, 24 @ 3072 x 2048 px, 24 @ 2592 x 1944 px, 24 @ 2560 x 1440 px, 24 @ 2048 x 1536 px, 24 @ 1920 x 1080 px 24 @ 1280 x 720 px 24 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	24 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Mikrofon, CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	600 kl/s @ 4000 x 3000 px, 600 kl/s @ 3840 x 2160 px, 600 kl/s @ 3072 x 2048 px, 600 kl/s @ 2592 x 1944 px, 600 kl/s @ 2560 x 1440 px, 600 kl/s @ 2048 x 1536 px, 600 kl/s @ 1920 x 1080 px, 600 kl/s @ 1280 x 720 px, 600 kl/s @ 704 x 576 px
<u>Obsługiwane dyski twarde:</u>	4 x 8 TB SATA III + 1 eSATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP , IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive), eSATA
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania

	Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 320 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite • Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 6
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 24-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at)
Maksymalne obciążenie wyjść:	210 W
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	4.76 kg
Wymiary:	440 x 413 x 75 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata