

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-bcs-pnvr0401-p-11455.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy BCS-PNVR0401



| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 922,50 zł |
| Cena netto | 750,00 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 12259 |
| Producent | BCS IP POINT |

Opis produktu

Rejestrator 4 kanałowy IP 1U przystosowany jest do współpracy z 4 kamerami w rozdzielczości maksymalnej **5Mpix**. Kompresja H.264 pozwala urządzeniu na zapis większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Wyścia video: **1 HDMI, 1 VGA**; wyjścia audio: 1-kan, RCA; Ilość dysków: 1szt. SATA do 6TB HDD; Zasilanie: 12 VDC, 2A; Pobór mocy: do 8 W (bez HDD); Waga (bez HDD): do 1.36KG

Charakterystyka rejestratora BCS-PNVR0401

- Nagrywanie do 4 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 - USB 2.0, 1 - USB 3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS - BCSEManager

Podstawowe cechy rejestratora BCS-PNVR0401

| | |
|-------------------------------|--|
| Wideo/Audio | |
| Kanały IP | 4 |
| Interkom: | 1-kan,RCA |
| Rozdzielczość nagrywania: | 5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30 |
| Bitrate | |
| Pasma przychodzące: | 32Mbps |
| Pasma wychodzące: | 96Mbps |
| Zdalne połączenia: | 16 |
| Ekran/Audio | |
| HDMI/VGA: | HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60 |
| Audio: | 1-kan,RCA |
| Synchroniczne odtwarzanie: | 4-kan |
| Wyświetlanie | |
| Podgląd na żywo/ Odtwarzanie: | 5MP@25 4MP@30 3MP@30 1080P@30 720P@30 |
| Limity: | 9 x 720P@25, 4 x 1080P@25, 2 x 4MP@25, 1 x 4MP@30, 1 x 5MP@25 |
| HDD | |
| SATA: | 1 SATA |
| Pojemność: | do 6 TB HDD |
| Interfejsy | |
| Sieć: | 1 RJ-45 10M/100M |
| USB: | 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 |
| Ogólne | |
| Zasilanie: | 12 VDC, 2A |
| Pobór mocy: | ≤8 W (bez HDD) |



| | |
|----------------|---|
| Temp. Pracy: | 10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F) |
| Wilgotność: | 10% ~ 90% |
| Wymiary: | 360.0 × 254.3 × 43.6 mm (14.17" × 10.01" × 1.72") |
| Waga(bez HDD): | |