

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-dhi-nvr1b04-ez-ip-p-20340.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy DHI-NVR1B04 EZ-IP

Cena brutto	503,07 zł
Cena netto	409,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22365
Producent	Dahua

Opis produktu

Urządzenia z serii EZ-IP są idealne dla małych oraz średnich aplikacji, takich jak zabezpieczenia domów, mieszkań i małych sklepów. NVR1B04 charakteryzuje się wyjątkową wydajnością oraz prostotą obsługi.

SPECYFIKACJA

Szukaj podobnych

Standard: TCP/IP

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD

Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI

1 szt. VGA

Obsługa audio: 4 Kanały - Audio z kamer

Wejścia audio: 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny

Wyjścia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264

Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA

Tryby nagrywania: Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoły sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, IP Search, P2P, ONVIF

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Archiwizacja na napęd USB (pendrive)

Domyślny login / hasło administratora: admin / -

Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu

Domyślny adres IP: 192.168.1.108

Porty dostępu przez www: 80, 37777

Porty dostępu przez aplikację na PC: 37777

Port dostępu przez aplikację mobilną: 37777

RTSP URL: rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny

rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy

Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu,

przyspieszanie, zwalnianie nagrania

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search

Przepływność (bitrate): max. 80 Mb/s

Funkcje sieciowe: Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server

max. 128 użytkowników on-line

Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)

Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus

iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus

Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną

Wejścia / wyjścia alarmowe:

Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)

Detekcja ruchu: 22 x 18 pól detekcji

USB: 2 szt. USB 2.0

Obsługa myszą:

Pilot IR w zestawie:

Zasilanie: 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)



Waga: 0.43 kg

Wymiary: 205 x 205 x 48 mm

Obsługiwane języki: polski, angielski, czeski

Kraj pochodzenia: Chiny

Producent / Marka: DAHUA