

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-ds-7604ni-k1-p-14483.html>

## Rejestrator IP 4-kanałowy DS-7604NI-K1



Cena brutto	<b>1 022,13 zł</b>
Cena netto	<b>831,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15729</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu:

Obsługa do 4 kamer IP
Prędkość wejściowa 30Mbps
Rejestrowanie w rozdzielczości do 8 MPx
Inteligentne menu w języku polskim
Obsługa dysku twardego do 6TB
Wysokie rozdzielczości: VGA, DVC
USB 2.0 x 2
Panelowy LCD HIKVISION
Funkcje Hot Spare - zapewnienie ciągłości zapisu
Smart Search - inteligentne wyszukiwanie nagrań

Rejestrator sieciowy NVR DS-7604NI-K1 to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVRDS-7604NI-K1 nagrywa w rozdzielczości do 8 megapikseli. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, VGA, a także interfejs eSATA umożliwiający współpracę z zewnętrznymi dyskami. Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7604NI-K1	
<b>Wejścia video/audio</b>	
Ilość obsługiwanych kamer IP	4 kanały
Dwukierunkowe wejście audio	1-kanał, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
<b>Sieć</b>	
Pasma wejściowe	40 Mbps
Pasma wyjściowe	80 Mbps
Ilość zdalnych połączeń	128