

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-hyundai-hyu-317-4xpoe-p-14566.html>

Rejestrator IP 4-kanałowy HYUNDAI HYU-317 4xPoE

Cena brutto	831,60 zł
Cena netto	676,10 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15822
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 4 kanały IP NVR, H.264 / H.264 + z przełącznikiem PoE
- Format kompresji H.264 + poprawia efektywność kodowania do 50% i redukuje koszty przechowywania
- 4 wejścia kamery IP
- szerokość pasma wejściowego: 40 Mb / s
- pasmo wyjściowe: 40 Mb / s
- Wyjście VGA i HDMI z rozdzielczością 1920x1080
- 2-drożne audio: 1 wyjście RCA in / 1 RCA
- rozdzielczość wyświetlacza: 4MP, 3MP, 1080p, 1,3MP, UXGA, 720P, VGA, D1 / 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- rozdzielczość nagrywania: 4MP, 3MP, 1080p, 1,3MP, UXGA, 720P, VGA, D1 / 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- klatki na sekundę: 50/60 kl./sek (strumień 1), 50/60 kl./sek (strumień 2)
- Wyświetlanie na żywo o rozdzielczości 4MP
- 2 kanały przy 4MP lub 4 kanałach przy 1080p sinusoidalnym odtwarzaniu
- Pamięć masowa: 1 port SATA na 1 HDD do 6 TB (nie zawiera dysku twardego)
- Obsługa trybu przydziału dysku twardego (umożliwia przypisanie różnych możliwości do różnych kanałów)
- Interfejs sieciowy: Ethernet RJ45 (10 / 100M) auto adaptacyjny
- Kompatybilny z ONVIF
- Zdalny dostęp do 64 użytkowników
- wyszukiwanie Smar (dla kamer IP firmy NEXTGEN)
- Wiele zdarzeń VCA obsługiwanych przez kamery IP
- Automatyczne wyszukiwanie, modyfikacja i dodawanie kamer IP po włączeniu NVR ON
- chmura P2P, DEMS DDNS, Push i Zero Channel
- Plug & Play z kamerami IP NEXTGEN
- Połączenie: 2x USB 2.0
- 4 niezależne porty na panelu tylnym (100 Mb / s) PoE 802.3af / at
- Zużycie poE: 50W
- Zasilanie: 48V DC
- Zużycie: ≤60W (bez dysku twardego)
- Temperatura robocza: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- wymiary: 200 x 205 x 48 mm (na pulpicy)
- Waga: ≤1 kg

