

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-4-kanalowy-hyundai-hyu-46-4xpoe-p-13622.html>

## Rejestrator IP 4-kanałowy HYUNDAI HYU-46 4xPoE



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>628,79 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>511,21 zł</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>14669</b>      |
| Producent        | <b>Hyundai</b>    |

### Opis produktu

#### Rejestrator IP 4-kanałowy HYUNDAI HYU-46

- 4 kanałowy rejestrator NVR IP PoEX4
- Wbudowany system Linux
- IP Wejścia: 4 kamery IP (40Mbps)
- Dekodowanie 30 ips: 4 kanały @ 1080p / 4 kanałów @ 720p / 4 kanałów @ D1
- Audio: Wyjście 1 BNC
- Dwukierunkowe audio
- IP Rozdzielczość: główny strumień: do 5632x4224 / potok pomocniczego: 4CIF
- Rozdzielczość wyświetlacza: 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 4CIF / 2CIF / CIF
- Klatki na sekundę: 1 ~ 30 ips
- Maski prywatności: 4 strefy na kanał
- Kompresja wideo: MPEG4 / H.264 High Profile@Level4.2
- Kompresja audio: G.711A
- Dwukierunkowe audio
- Obsługa podwójnego strumienia
- Zintegrowany z: Bold Manitou, SBN IBS, Neat, SoftGuard, MoreVideo, MasterMind
- Obsługuje strumień Hyundai, Dahua, Samsung, Sony, Sanyo i Colossus przestrzeni powietrznej
- Ujęcie zdarzeń: Nagrywanie, PTZ, Ronda, e-mail
- Videosensor: 396 obszarów (22x18), regulowany poziom czułości
- Rejestruje obrazy w formacie JPEG
- Synchroniczne odtwarzanie kanałów 1/2/4
- Tryb tworzenia kopii zapasowych: USB, HDD, sieci
- Ethernet: 1 port RJ-45 (10/100 / 1000M)
- protokoły sieciowe: TCP / IP, UDP, HTTP, RTP / RTSP
- Sieć: DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P, 3G
- Zgodność z ONVIF
- Zdalne operacje: monitoring, reprodukcja, pobieranie plików, informacje dziennika
- Smartphone: iPhone, iPad, Android
- HDD 1 port SATA, każdy port SATA obsługuje 4TB
- Zarządzanie HDD: HDD Technologia hibernacji, alarm awaria HDD
- Wydarzenia w chmurze, Dropbox i Google Drive
- 2 porty USB 2.0
- Kompatybilny z DEMES usługi DNS z modemu USB 3G
- Oprogramowanie i aplikacje: Hyuviewer dla Androida i iOS, oprogramowanie Client Hyu CMS i P2P Cloud Service: mycloud.hyundai-security.es
- Zasilanie: DC 48V / 1,35A (PoE)
- PoE IEEE 802.3af 4 kanały, RJ45 10 / 100M
- Temperatura pracy: 0 ° C ~ + 55 ° C
- Wymiary: 215 x 235 x 45 mm (mini1U, desktop)
- Waga: 900 g (bez HDD)

