

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-64-kanalowy-dhi-nvr616-64-4ks2-p-24534.html>

## Rejestrator IP 64-kanałowy DHI-NVR616-64-4KS2



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>22 200,05 zł</b> |
| Cena netto       | <b>18 048,82 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>19786</b>        |
| Producent        | <b>Brak</b>         |

### Opis produktu

|   |  |
|---|--|
| Standard:                               | TCP/IP   |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | 64 @ 4000 x 3000 px,<br>64 @ 3840 x 2160 px,<br>64 @ 3072 x 2048 px,<br>64 @ 2592 x 1944 px,<br>64 @ 2560 x 1440 px,<br>64 @ 2048 x 1536 px,<br>64 @ 1920 x 1080 px,<br>64 @ 1280 x 720 px,<br>64 @ 704 x 576 px   |
| Wyjścia wideo:                          | 2 szt. HDMI<br>1 szt. VGA  |
| Obsługa audio:                          | 64 Kanały - Audio z kamer  |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. CINCH - Mikrofon  |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. - CINCH   |
| Metoda kompresji obrazu:                | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG-4   |
| Łączna maks. prędkość zapisu:           | 1600 kl/s @ 4000 x 3000 px,<br>1600 kl/s @ 3840 x 2160 px,<br>1600 kl/s @ 3072 x 2048 px,<br>1600 kl/s @ 2592 x 1944 px,<br>1600 kl/s @ 2560 x 1440 px,<br>1600 kl/s @ 2048 x 1536 px,<br>1600 kl/s @ 1920 x 1080 px,<br>1600 kl/s @ 1280 x 720 px,<br>1600 kl/s @ 704 x 576 px, |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 16 x 8 TB SATA + 1 x eSATA<br>Tryby pracy : SINGLE, RAID 0/1/5/6/10/50/60  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  |
| Protokoły sieciowe:                     | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP ONVIF 2.4  |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive)   |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu,   |

|  |  |
|--|--|
|  | do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania<br>Funkcja odtwarzania poklatkowego ("frame by frame") @ 1080p  |
| Przepływność (bitrate):                | max. 384 Mb/s (łącznie)  |
| Pobór mocy:                            | ≤ 51 W (bez HDD)   |
| Funkcje sieciowe:                      | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server<br>max. 128 użytkowników on-line  |
| Wielozadaniowość:                      | Pentaplex  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite<br/>Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus</li> </ul> |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.108  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin  |
| Porty dostępu przez www:               | 80, 37777  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | 37777  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 37777  |
| RTSP URL:                              | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 16 szt. / 8 szt.   |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:    |  |
| Detekcja ruchu:                        | 22 x 18 pól detekcji   |
| Inteligentna Analiza Obrazu:           |  |
| Obsługa myszą:                         |  |
| Pilot IR w zestawie:                   |  |
| Wybrane cechy:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość pracy dysków w macierzy RAID pozwala znacznie zwiększyć niezawodność systemu</li> <li>• Zastosowane w konstrukcji kieszenie (16 szt.) pozwalają na szybką i prostą wymianę każdego z dysków twardej</li> </ul>    |
| Zasilanie:                             | 100 V ... 240 V AC   |
| Waga:                                  | 17.6 kg (bez HDD)  |
| Wymiary:                               | 513 x 485 x 133 mm - RACK 19" 3U   |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski  |
| Kraj pochodzenia:                      | Chiny  |
| Producent / Marka:                     | DAHUA  |



---

Gwarancja:

3 lata