

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-nvr0802-4k-iii-p-21110.html>

Rejestrator IP 8-kanalowy BCS-NVR0802-4K-III



Cena brutto	2 466,16 zł
Cena netto	2 005,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23207

Opis produktu

Rejestrator sieciowy 8 kanałowy model BCS-NVR0802-4K-III marki BCS Line.

Urządzenie zostało zbudowane w oparciu o wydajny czterordzeniowy procesor Quad-Core i system operacyjny Linux, który cechuje się bardzo wysoką funkcjonalnością i stabilnością. Wejścia/wyjścia audio rejestratora: 1 kanał wejście, 1 kanał wyjście, dwukierunkowy tor audio. Nagrywanie z pełnym kanałem przy rozdzielczości do 12Mpx. Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160 (4K).

Kompresja wideo odbywa się w standardach Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4. Jednoczesna praca wyjść HDMI (3840x2160) z VGA (1920x1080). Obsługuje 2 dyski HDD Sata - do 10 TB pojemności na każdy dysk.

Możliwość wyświetlania maks. do 8 kan.@1080p 4 kan.@8 Mpx 2 kan@4Kw trybie odtwarzania w lokalnym GUI. Możliwość włączenia trybu Fisheye. Rejestrator pozwala na obsługę kamer z inteligentną analizą obrazu. Dodatkowym atutem jest obsługa kamer ARTR (do 4), co umożliwi rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Rejestrator obsługuje zewnętrzne przechowywanie w chmurze (Dropbox / Dysk Google / Microsoft OneDrive). Posiada wbudowany Web-Serwer, pozwala na obsługę przez CMS (BCS Manager). Umożliwia korzystanie za pomocą aplikacji mobilnej BCS (iOS, android). Posiada interfejs pomocniczy RS485 do kontroli PTZ. Urządzenie wyposażone jest w 4 wejść alarmowych i 1 wyjście. Daje możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB.

Rejestrator posiada funkcję SmartFan, która pozwala na kontrolę obrotów wentylatora.

Protokół ONVIF zezwala na podłączenie kamer innych firm.

CHARAKTERYSTYKA

- Nagrywanie: 8 kanałów do 12Mpx,
- Kompresja wideo: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/MPEG4,
-

Wyjście wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K),

•

Archiwizacja: 2x HDD SATA (max. 10TB każdy), 2x USB,

•

Interfejs sieciowy: 1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps),

•

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych,

•

RS-485, RS-232,

•

Bitrate przychodzący/wychodzący: 320/320 Mbps,

•

Funkcja SmartFan,

•

Obsługa PTZ,

•

Wej/wyj alarmowe: 4/2,

•

Wej/wyj audio: 1/1,

•

Zasilanie: 12V DC.