

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-bcs-nvr0802-4ke-p-ai-p-20365.html>

## Rejestrator IP 8-kanałowy BCS-NVR0802-4KE-P-Ai



Cena brutto	<b>3 720,76 zł</b>
Cena netto	<b>3 025,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22399</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

Rejestrator sieciowy **BCS-NVR0802-4KE-P-Ai 8 kanałowy** marki **BCS** wyposażony w złącze **VGA** i **HDMI**. Rejestrator z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych.

### Obsługa funkcji inteligentnych

- Ochrona obwodowa
  1. Obsługa 4 kanałów, 10 zasad IVS na kanał.
  2. Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar.
  3. Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd.
- Rozpoznawanie twarzy (tylko z kamerą do rozpoznawania twarzy)
  1. Maksymalne przetwarzanie 12 obrazów twarzy na sekundę.
  2. 2 kanały stream wideo / 8 kanałów stream zdjęć.
  3. Tryb "obcy" - wykrywanie twarzy spoza bazy danych - ustawienie progu wykrywania podobieństwa.
  4. Zaawansowane wyszukiwanie: 8 obiektów obrazów twarzy w tym samym czasie
  5. Baza danych: do 10 baz, 20000 obrazów twarzy łącznie. Atrybuty: nazwa, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, ID. Każda baza może być podłączana do kanału wideo niezależnie.
  6. Wyzwalacze: buzzer, komunikat głosowy, email, zdjęcie, nagrywanie, wyjście alarmowe, aktywacja PTZ, itp.

### Cechy produktu

- Wyświetlanie i nagrywanie do 8 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12Mpx
- Kompresja H.265+/H265/H.264+/H.264/MJPEG
- Maksymalne pasmo przychodzące 200Mbps
- Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych: ochrona obwodowa, detekcja i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów, ANPR, inteligentna analiza realtime i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób
- Jednoczesna praca wyjść HDMI 4K i VGA 1080P
- Obsługa 2 dysków SATA do 8TB każdy
- 2xUSB, RS232, 1xRJ45
- Wbudowany 8 portowy switch PoE
- 4 wejścia i 2 wyjścia alarmowe
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P
- Zasilanie AC 100~240V

## Specyfikacja

Procesor	Wbudowany wysokowydajny wielordzeniowy procesor
System operacyjny	LINUX
Funkcjonalność systemu	Podgląd na żywo, Nagrywanie, Odtwarzanie, Archiwizacja i Zdalny dostęp
Kontrola systemu	Mysz, sieć, pilot, panel przedni
Kanały IP	8
Wyjścia monitorowe	1xHDMI 4K, 1xVGA 1080P
Rozdzielczości wyświetlania	VGA: 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768 HDMI: 3840 x 2160 , 1920 x 1080 , 1280 x 1024, 1280 x 720 , 1024 x 768
Podział na wyjściach	1/4/8/9
Sekwencja obrazu	Tak
Dekodowanie	2-ch 8MP(30fps), 8-ch 1080P(30fps)
Maksymalne pasmo	200Mbps (80Mbps przy włączonych funkcjach inteligentnych)
Rozdzielczość nagrywania	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
Kompresja	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Audio	1 wejście / 1 wyjście
Tryb nagrywania	Manualny, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja wideo: detekcja ruchu, zakrycie kamery, zanik sygnału), Alarm, IVS)
Interwał nagrań	1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1~30s, Post-nagrywanie: 10~300s
Wyzwalanie zdarzeń	Wyjście alarmowe, Nagrywanie, PTZ, Trasa, E-mail, FTP, Zdjęcie, Okno wideo, Buzzer, Komunikat na ekranie
Detekcja ruchu	Strefy: 396 (22x18), regiony, czułość, próg
Alarm	4 wejścia / 2 wyjścia
Odtwarzanie nagrań	1/4/9
Archiwizacja danych	Pamięć flash (USB) / Pobieranie przez sieć
Interfejs sieciowy	Port RJ-45 (10/100/1000M)
PoE	8 portów (IEEE802.3af/at)
Obsługiwane protokoły	Porty 1-8 wspierają ePoE & EoC HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
Użytkownicy	Max 128
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zgodność	ONVIF Profil S, SDK, CGI
Dysk twardy	2xSATA max 8TB każdy dysk (razem 16TB)
Interfejsy	1xUSB2.0 (front) / 1xUSB2.0 (tył)
Zasilanie	AC100V-240V, 50/60Hz, Pobór mocy < 6W (bez dysków) PoE: Max 25.5W na pojedynczy port (całkowicie 130W)
Warunki pracy	-10°C ~ +55°C / 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary	1U 375x321x53.8mm