

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-dhi-nvr2108hs-i-p-22565.html>



Rejestrator IP 8-kanałowy DHI-NVR2108HS-I

Cena brutto	998,75 zł
Cena netto	811,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24818

Opis produktu

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanał/ów - Audio z kamer
W wejścia audio:	1 szt. CINCH - Wgł/cie na mikrofon zewn/brzozy
W wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA III
Tryby nagrywania:	Ruchomy, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IP-v6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, ONVIF
Archiwizacja na zewn/brzozych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń; Odtwarzanie: do przerwy, do końca, przyspieszanie, zwalanie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanał/ów, funkcja Smart Search
Prędkość transmisji (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć; Zdalne kopiowanie nagrań; Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną?</p>

Domylny adres IP:	192.168.1.108
Domylny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port dostępu przez www:	80, 37777
Port dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wyjścia / wyjścia alarmowe:	
Stwierdzenie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
Inteligentna Analiza Obrazu:	
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcia, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych. klasyfikacja ludzi i pojazdów. rozpoznanie i analiza twarzy w czasie rzeczywistym (max. 8 zdj./s na sekundę): Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych Analiza twarzy: określenie płci, wieku oraz charakterystycznych elementów wygł. (okulary, zarost, maska) Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym osób na podstawie podanych informacji pobocznych z zakresu odpowiedzi/tego rozpoznawany przez sztuczny inteligencj/urządzenia cech Obsługa do 10 baz danych twarzy. ?cznie z 5000 zdj./s twarzy Bazy twarzy mogą być wykorzystane globalnie lub lokalnie dla jednego kanału wideo - w zależności od potrzeby W bazie poza fotografią twarzy, przechowywane mogą być również takie informacje, jak: nazwisko, płeć, data urodzenia, narodowość, adres, numer ID Inteligentne wyszukiwanie obiektu na podstawie zdjęcia - rejestrator umożliwia załadowanie zdjęcia osoby lub pojazdu w celu wyszukania go na nagraniu z kamery
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.83 kg
Wymiary:	260 x 232 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, hiszpański, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, serbski, szwedzki, węgierski, włoski



Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA