

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-ds-7108ni-e1vw-p-14482.html>



Rejestrator IP 8-kanałowy DS-7108NI-E1/V/W

Cena brutto	653,13 zł
Cena netto	531,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15728
Producent	HIKVISION

Opis produktu

Cechy produktu:

Obsługa do 8 kamer IP
Formaty wideo H.264/H.265
Nagrywanie w rozdzielczości do 8 MPx
Inteligentne menu w języku polskim
Obsługa dysku twardego do 8 TB
Wysięg HDMI, LAN oraz WAN
Obsługa protokołów ONVIF
Obsługa X1
Domowy serwer HIKVISION
Smart Search (inteligentne wyszukiwanie nagrań)

Rejestrator sieciowy NVR DS-7108NI-E1/V/W to wysokiej jakości urządzenie nagrywające, uznanej firmy Hikvision. Stanowi podstawę systemu monitoringu, służy do rejestrowania oraz przechowywania obrazu z kamer IP, a także, za sprawą wielu zaawansowanych funkcji umożliwia zdalny nadzór nad wybranymi obiektami. Tym co wyróżnia wspomniany model spośród podobnych urządzeń jest doskonała jakość utrwalanego obrazu - NVR DS-7108NI-E1/V/W nagrywa w rozdzielczości do 6 megapikseli i automatycznie wykrywa podłączone kamery, a oprócz tego może pełnić rolę routera. Urządzenie posiada wyjścia HDMI, LAN(3x RJ-45) oraz WAN(RJ-45). Istotną cechą jest funkcja całkowicie bezpłatnego serwera DDNS, który pozwala na połączenie z rejestratorem z zewnątrz, mimo dynamicznego adresu IP. Ponadto, dbając o efektywność działania systemu, producent zastosował funkcję Hot Spare, zapewniającą ciągłość zapisu. Jej założeniem jest automatyczne przekierowanie strumienia nagrania na inne urządzenie Hikvision w przypadku awarii. Obok wspomnianych opcji odpowiedzialnych za sprawne działanie rejestratora, warto zwrócić uwagę na funkcje wspomagające inteligentne wyszukiwanie nagrań. Jedną z najważniejszych jest funkcja smart search i wyszukiwanie po znacznikach. W najprostszym rozumieniu polega ona na automatycznym wyszukiwaniu ruchu, który wystąpił na wybranym obszarze, po uprzednim zaznaczeniu dowolnego fragmentu obrazu. Rejestrator może być sterowany lokalnie za pomocą przycisków, myszy lub dotykowego ekranu na panelu przednim urządzenia, a także zdalnie poprzez sieć oraz aplikacje na urządzenia mobilne: telefony, smartfony lub tablety.

Specyfikacja techniczna NVR DS-7108NI-E1/V/W	
Wejścia video/audio	
Ilość obsługiwanych kamer IP	8 kanałów
Sieć	
Pasma wejściowe	50 Mbps
Pasma wyjściowe	80 Mbps
Ilość zdalnych połączeń	128
Wyjścia video/audio	
Protokoły	HIKVISION, ACTI, ARECONT, AXIS, BOSCH, BRICKCOM, CANON, HUNT, ONVIF (version 2.4), PANASONIC, PELCO, PSIA, RTSP, SAMSUNG, SANYO, SONY, VIVOTEK ,ZAVIO
Wyświetlacz LCD	n/d

Wyjście HDMI(z wyjściem audio)	1-kanal
Rozdzielczość HDMI	1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz
Rozdzielczość nagrywania	6MP/5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF