

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-ip-8-kanalowy-hyundai-hyu-473-p-15776.html>

Rejestrator IP 8-kanałowy HYUNDAI HYU-473

Cena brutto	2 450,58 zł
Cena netto	1 992,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17216
Producent	Hyundai

Opis produktu

- 8 kanałowy rejestrator IP, H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4
- System Dual OS
- WŁĄCZONA FUNKCJA POS (do 4 terminali)
- Obsługiwany 1 kanał LPR (funkcja wykonywana przez kamerę LPR)
- Obsługuje zdarzenia VCA generowane przez kamery (wykrywanie ruchu, tripwire, włamania itp.)
- 8 wejść kamery IP
- Wejście przepustowości: 80 Mb / s
- Wydajność pasma: 256 Mb / s
- Wyjście wideo VGA (1080P) i HDMI (4K, 2K)
- 2-drożny dźwięk: 1 wyjście RCA w / 1 RCA
- Rozdzielczość wyświetlacza: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Rozdzielczość nagrywania: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Wyświetlacz 8MP na żywo
- 8 kanałów w równoczesnym odtwarzaniu 1080P, 4 kanały 8MP
- Kanały alarmowe: 4 wejścia / 1 wyjście
- Przechowywanie: 2 porty SATA do 6 TB (bez dysku twardego)
- Interfejs sieciowy Ethernet RJ45 (10/100 / 1000M) automatyczna adaptacja
- Kompatybilny z ONVIF
- Technologia ANR
- Inteligentne wyszukiwanie (dla kamer IP NEXTGEN)
- Wiele zdarzeń VCA obsługiwanych przez kamery IP
- Chmura P2P, DDNS DEMES, kanał push i zero
- Połączenie Plug & Play z kamerami IP NEXTGEN
- Połączenia: 1 USB 2.0, 1 USB 3.0
- 8 niezależnych portów wbudowanych na tylnym panelu (100 Mbps) PoE + 802.3af / at
- Zużycie PoE: 120W
- Zasilanie: 100 V ~ 240 V AC
- Zużycie z PoE: ≤ 180 W
- Zużycie bez PoE: ≤ 15 W (bez PoE i HDD)
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- RH: 10 ~ 90%
- Wymiary: 380 x 290 x 45 mm
- Waga: ≤ 3 kg

