

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-trasy-2-kamery-monitor-ccdo-1280-p-7368.html>



Rejestrator trasy 2-kamery monitor CCDO-1280

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 599,00 zł |
| Cena netto | 486,99 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 07748 |

Opis produktu

Rejestrator CCDO-1280 jest mobilnym urządzeniem, przewidzianym do zastosowań wewnętrznych i pozwalającym na jednoczesne nagrywanie sekwencji wideo z dwóch niezależnych kamer w rozdzielczości 1280x480. Zestaw wyposażony jest w uchwyt z przysawką umożliwiającą jego montaż na płaskich powierzchniach (np. szybach, polerowanych lub emaliowanych powierzchniach metalowych) oraz zasilacz DC 12-24V/5V z wtykiem do zapalniczki samochodowej. Urządzenie nagrywa audio.

Dzięki dwóm niezależnym kamerom urządzenie idealnie nadaje się do monitoringu wnętrza pojazdów, nagrywania zdarzeń drogowych przez przednią i jednocześnie tylną szybę, a także monitoring punktów sprzedaży oraz wiele innych. Nagrywanie może być włączone ręcznie lub jedynie wówczas gdy na urządzenie podamy napięcie z zasilacza (przykładowo nagrywanie włącza się, gdy uruchomiony zostanie silnik samochodu). W komplecie nie ma karty pamięci.

SPECYFIKACJA

| | |
|--|--|
| Przetwornik: | 2 x CMOS |
| Kąt widzenia kamery: | 2 x 53 ° |
| Wyświetlacz: | 2.0 " TFT LCD |
| Głośnik: | Wbudowany |
| Pamięć: | Zewnętrzna: gniazdo kart microSD (brak karty w zestawie) |
| Maks. pojemność karty pamięci: | 32 GB (także SDHC) |
| Kompresja: | MJPEG (format pliku AVI) |
| Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo: | 1280 x 480 @ 10/20/30 kl/s |
| Rozdzielczość zapisywanych zdjęć: | 2560 x 1920 (format pliku JPG) |
| Parametry nagrywania audio: | 24 kHz, 8 bit |
| Tryby pracy: | <ul style="list-style-type: none"> • Automatyczne nagrywanie wideo po podaniu zasilania 5V DC • Ręczne nagrywanie • Aparat fotograficzny • Nagrywanie z detekcji ruchu |
| Zajętość pamięci przy nagrywaniu wideo: | ~ 85 MB/min @ 30 kl/s ~ 45 MB/min @ 10 kl/s (pliki po 2 lub 5 min) |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • Z zasilacza samochodowego (w zestawie) • Z wbudowanego akumulatora 2200mAh |
| Czas pracy na akumulatorze: | ~ 25 minut |
| Interfejs USB: | Port USB 2.0 |
| Współpracujące OS: | Windows 2000/XP/Vista/7 |



| | |
|----------|-----------------|
| Wymiary: | 96 x 30 x 67 mm |
| Waga: | 0.09 kg |

PREZENTACJA

Każdą z kamer można skierować w inne miejsce:

Widok boków - monitor, podobnie jak kamery może być obracany w każdym kierunku::

W zestawie:

Opakowanie: