

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ds-7204hghi-e1a-p-11407.html>



## Rejestrator Turbo HD 4-kanalowy DS-7204HGHI-E1/A

Cena brutto	<b>615,00 zł</b>
Cena netto	<b>500,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>12208</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 4 wejścia wizyjne BNC (Turbo-HD/PAL/960H - automatyczna adaptacja), 1 wejście/wyjście audio, 1 interfejs SATA (dysk maksymalnie 4TB). Wyjście monitorowe HDMI/VGA. Maksymalna rozdzielczość/prędkość nagrywania: 1920x1080@12 kl/s, 1280x720@30kl/s. na kanał. Możliwość podłączenia dodatkowej kamery IP (rozdzielczość maksymalnie 1MP). Kompresja H.264. Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Złącze LAN (RJ-45), 2 gniazda USB. Obudowa metalowa, wysokość montażowa 1U. Zasilanie 12VDC (zasilacz w zestawie). Wymiary: 315x242x45mm. Waga: 1,5 kg (bez dysku).

#### Specyfikacja:

##### Wejścia Audio/Wideo

Kompresja wideo  
Wejścia HD-TVI / Analog  
Liczba kamer IP  
Interfejs wejścia wideo  
Kompresja audio  
Wejście audio/Dwukierunkowe audio

H.264  
4  
1, maks. 1MPX  
BNC (1.0Vp-p, 75 Ω)  
G.711u  
1, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

##### Wyjście Audio/Wideo

Wyjście HDMI, VGA

1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60Hz,  
1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz  
Główny strumień: 720P/ VGA / WD1 / 4CIF / CIF

##### Rozdzielczość nagrania

Framerate  
Wideo bitrate  
Wyjście audio  
Audio bitrate  
Dual-stream  
Strumieniowanie  
Odtwarzanie synchroniczne

Podstrumień: CIF / QCIF / QVGA  
1/16 fps w czasie rzeczywistym  
32 Kbps ~ 4 Mbps  
1, RCA (Liniowe, 1KΩ)  
64 Kbps  
Obsługuje  
Wideo, Wideo&audio  
4

##### Zarządzanie siecią

Połączenia zdalne  
Obsługiwane protokoły sieciowe

128  
TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS,  
NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

##### HDD

SATA  
Pojemność

1  
maks. 6TB na dysk

##### Dodatkowe interfejsy

Sieć  
USB

1, 10M/100M ethernet  
2x USB 2.0

##### Ogólne

Zasilanie  
Użycie mocy  
Temperatura pracy  
Dopuszczalna wilgotność  
Obudowa  
Wymiary  
Waga bez HDD

12V DC  
8W  
-10 °C ~ +55 °C  
10% ~ 90%  
1U  
260 × 222 × 45mm  
1,5 Kg