

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-4-kanalowy-ids-7204hqhi-m1-s-p-24247.html>



Rejestrator Turbo HD 4-kanałowy IDS-7204HQHI-M1/S

Cena brutto	856,08 zł
Cena netto	696,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26849
Producent	Brak

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HQHI-M1/S(C) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wyjścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wjścia audio:	1 szt. CINCH 4 Kanały - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI : <ul style="list-style-type: none"> • 4K-N - 1280 x 1440 • 3 Mpx - 1920 x 1536, tylko 1 CH. • 1080p - 1920 x 1080 • 1080N - 960 x 1080 • 720p - 1280 x 720 • AHD / HD-CVI : <ul style="list-style-type: none"> • 4K-N - 1280 x 1440 • 1080p - 1920 x 1080 • 1080N - 960 x 1080 • 720p - 1280 x 720 • CVBS : <ul style="list-style-type: none"> • 960H - 960 x 576 • IP : <ul style="list-style-type: none"> • max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja prędkości zapisu:	6 Mps IP @ 1 ... 25 kbit/s 4M-N @ 1 ... 15 kbit/s 3 Mps @ 1 ... 15 kbit/s 1080P @ 1 ... 15 kbit/s 1080N @ 1 ... 25 kbit/s 720p @ 1 ... 25 kbit/s 960H @ 1 ... 25 kbit/s do przód/tyłu na ka'dy kanał?
Tryby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP
Tryby nagrywania:	R/amy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewn./wzrosty nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewn./wzrosty)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na limit czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszenie, zwalanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Prędkość transmisji (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SDDP, NFS, GCSL, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port 8000 lub dostęp przez chmurę? (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/urkana%01 - Stream? główny • rtsp://użytkownik:hasło@192.168.1.64:554/StreamingChannels/urkana%02 - Stream? pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterowanie głoskami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-DP Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense • Inteligentna Analiza Obrazu : wargan'cie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning • inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.15 kg
Wymiary:	315 x 248 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	HiVision
SAP Code:	300226826