

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208hgghi-f2-p-14408.html>

Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HGHI-F2



Cena brutto	1 014,77 zł
Cena netto	825,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15642
Producent	HIKVision

Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7208HGHI-F2** jest uniwersalnym urządzeniem umożliwiającym zapis obrazu z kamer analogowych w standardach **HD-TVI, AHD** lub **CVBS** oraz dodatkowo z dwóch kamer **IP**. Prędkość rejestracji nagrań zależy od wielu czynników, między innymi od wybranej technologii oraz rozdzielczości kamer. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość kamer Turbo HD (HDTV) na wszystkich kanałach rejestratora to **1080p**. Do rejestratora można zamontować **dwa dyski HDD** (SATA) o pojemności **do 12 TB**. Ponadto, został wyposażony w dwa wyjścia wideo FullHD: HDMI oraz VGA.

Rozdzielczość nagrań (prędkość w kl/s) dla głównego strumienia:

- wariant I wyłączony tryb **1080p Lite**::
 - 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1~25 kl/s**), **real-time**
 - dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps
- wariant II, włączony tryb **1080p Lite**:
 - **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1~25 kl/s**), **real-time**
 - dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 1 wejście, 1 wyjście
- dwa porty USB 2.0
- port RJ-45 10/100M

Parametry techniczne rejestratora DS-7208HGHI-F2 HIKVISION:

DS-7208HGHI-F2	
Wejścia video / audio	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	HDTV : 1080p 720p AHD: 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	1 (RCA)
Wyjścia video / audio	
Wyjścia video	1x HDMI 1x VGA
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz HDMI: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF



Główny strumień - II wariant, włączony tryb 1080p Lite:

- **1080p lite** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1-25 kl/s**)
- dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Extra strumień:

- 4CIF / 2CIF (**1-6 kl/s**)
- CIF / QVGA / QCIF (**1-25 kl/s**)

Strumień dodatkowy bitrate 64kbps

Obsługuje

- 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1-25 kl/s**)
Video, Video i Audio
- dodatkowo 2 kanały **IP 1080p**: bitrate 32 Kbps - 6 Mbps

Wydzielone nagrywanie

Dual-stream

Typ strumienia

Odtwarzanie synchroniczne