

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ds-7208huhi-f1s-p-14422.html>

## Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy DS-7208HUHI-F1/S



Cena brutto	<b>1 617,45 zł</b>
Cena netto	<b>1 315,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15661</b>
Producent	<b>HIKVision</b>

### Opis produktu

Rejestrator **HIKVISION DS-7208HUHI-F1/S** jest urządzeniem mogącym zapisać obraz z **ośmiu kamer analogowych HD-TVI 5.0 Mpx** oraz **dwóch kamer IP** o rozdzielczości do 4.0 MPx. Produkt został wyposażony w dwa wyjścia video **FullHD (1080p) HDMI i VGA**, oraz jedno wyjście analogowe BNC. Do rejestratora można zmontować maksymalnie **jeden dysk HDD (SATA)** o pojemności **do 6TB**.

Urządzenie posiada szereg interfejsów, m.in.:

- porty audio (RCA): 4 wejścia, 1 wyjście
- dwa porty USB: 1x 2.0 (z tyłu) oraz 1x 3.0 (z przodu)
- port RS-485 do sterowania kamerami PTZ
- port RJ-45 10/100/1000M

Rejestratory serii DS-7200**HUHI-F1/S** umożliwiają rejestrację obrazu z kamer **Turbo HD**:

- w rozdzielczości **5.0 MPx** z prędkością **do 10 kl/s na kanał**
- w rozdzielczości **3.0 oraz 4.0 MPx** z prędkością **do 15 kl/s na kanał**
- w rozdzielczości **1080p** z prędkością **do 25 kl/s na kanał**

### Parametry techniczne rejestratora DS-7208HUHI-F1/S HIKVISION:

Model	DS-7208HUHI-F1/S
<b>Wejścia video / audio</b>	
Kompresja video	H.264+ / H.264
Ilość wejść video	8 (BNC - 1.0Vp-p, 75 Ohm)
Obsługiwane typy kamer	<b>HDTVI: 5.0 MPx, 4.0 MPx, 3.0 MPx, 1080p, 720p</b> AHD: 1080p, 720p CVBS
Kompresja audio	G.711u
Ilość wejść audio	4 (RCA)
<b>Wyjścia video / audio</b>	
Wyjścia video	1x HDMI/VGA, 1x BNC
HDMI / VGA	VGA: 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz <b>HDMI:</b> 1920x1080/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
Rozdzielczości kodowania	5 MPx / 4 MPx / 3MPx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF



- **1080p** / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (**1~25 kl/s**)
- 2 kanały **IP 4.0MPx**: bitrate 32 Kbps - 10 Mbps

Extra strumień:

- WD1 / 4CIF (1~12 kl/s)
- CIF / QCIF / QVGA (1~25 kl/s)

Rozdzielczość kodowania

Prędkość transmisji

Prędkość transmisji

bitrate 64 Kbps

• **5.0 MPx (1~10 kl/s)**

obsługuje • **4.0 / 3.0 MPx (1~15 kl/s)**

Video, Video i Audio

8 kanałów

Dual-stream

Typ strumienia

Odtwarzanie synchroniczne

Zdalne połączenia

Protokoły sieciowe

#### Zarządzanie siecią

128

TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF

Interfejs

Max. ilość dysków

Pojemność

#### Dysk HDD

SATA

1

do 6TB

#### Porty

Sieć

Port szeregowy

Porty USB

1x RJ-45 10/100/1000M

1x RS-485, half-duplex

1x USB 2.0

1x USB 3.0

Wejścia / Wyjścia alarmowe

8 / 4

#### Ogólne

Napięcie zasilania (V DC)

Pobór mocy (W)

Temperatura pracy (°C)

Wilgotność pracy (%)

Wymiary (WxDxH) (mm)

Waga (kg)

12

około 20 (bez dysków twardej)

-10 ~ +55

10 ~ 90

315 x 242 x 45

około 2