

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ids-7208uhi-m2-s-p-23862.html>



## Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy IDS-7208HUI-M2/S/

Cena brutto	<b>2 504,28 zł</b>
Cena netto	<b>2 036,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>26346</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HUI-M2/S/A z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

### SPECYFIKACJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Geniako BNC
Wejścia audio:	4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>HD-TVI : <ul style="list-style-type: none"> <li>8.3 Mpx - 4K UHD - 3840 x 2160 .</li> <li>5 Mpx - 2560 x 1440 .</li> <li>3.7 Mpx - 2560 x 1440 .</li> <li>3 Mpx - 1920 x 1536 .</li> <li>1080p - 1920 x 1080 .</li> <li>720p - 1280 x 720 .</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3,7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>•</li> <li>HD-CVI : 3,7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</li> <li>•</li> <li>PAL : 960H - 960 x 576 ,</li> <li>•</li> <li>IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160</li> </ul>
Regulacja prędkości zapisu:	<p>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kls          5 Mpx @ 1 ... 31 kls          5 Mpx @ 1 ... 12 kls          4 Mpx @ 1 ... 15 kls          3 Mpx @ 1 ... 19 kls          1080p @ 1 ... 25 kls          720p @ 1 ... 25 kls          960H @ 1 ... 25 kls          do przyspieszenia na karby kanał</p>
Tryby pracy:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	R/znny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnątrz/notebookach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, ewalutanie nagrania. Odtwarzanie jednoczesnie maks. 8 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-TX
Prędkość przepływu (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program Klienta i program Marka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, czujnikowa konfiguracja parametrów rejestratora

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiK-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę* (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub HiK-Connect
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://tytkownik.has:to@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/-/Strumień_główny</li> <li>• rtsp://tytkownik.has:to@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/-/Strumień_pomocniczy</li> </ul>
Wyjścia / wejścia alarmowe:	3 / 4
Stwierdzenie głościami obrotowymi PTZ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterowanie zgodne z coax HD-TVI HiKvision</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P</li> </ul>
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy: 22 x 18 pól detekcji
USB:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x USB 2.0</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>1 x USB 3.0</p>
Obsługa myszy:	
Pilot IR w zestawie:	
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>DVR z serii AcuSense</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Inteligentna Analiza Obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>inteligentna detekcja niechu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów</p>
Zasilanie:	12 V DC / 3.33 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.84 kg
Wymiary:	380 x 328 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300224955