

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/rejestrator-turbo-hd-8-kanalowy-ids-7208huhi-m2-x-p-27672.html>



Rejestrator Turbo HD 8-kanałowy IDS-7208HUHI-M2/X

| | |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto | 2 364,06 zł |
| Cena netto | 1 922,00 zł |
| Numer katalogowy | 30732 |
| Kod producenta | IDS-7208HUHI-M2/X |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HUHI-M2/X z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

SPECYFIKACJA

| | |
|----------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP |
| Wejścia wideo: | 8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
| Wyjścia wideo: | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC |
| Wejścia audio: | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | <ul style="list-style-type: none"> • HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px , • HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 px , 3 Mpx - 1920 x 1536 px , • HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 px , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px , • PAL : 960H - 960 x 576 px , • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px |
| Regulacja prędkości zapisu: | <p>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx (3K) @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p> |
| Tryby pracy: | 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 12 TB SATA |
| | |

| | |
|---|---|
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Funkcja Smart Playback |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 64 użytkowników on-line Zgodność z ONVIF |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja Hik-Connect • iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect |
| USB: | <ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. USB 2.0 • 2 szt. USB 3.0 |
| Porty szeregowo: | RS-485 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
| Detekcja ruchu: | 2.0 |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • DVR z serii AcuSense |

| | |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) • Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów • Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych • Rozpoznawanie twarzy • Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - max. 16 |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 3.3 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 40 W (bez HDD) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 1.78 kg |
| Wymiary: | 385 x 326 x 52 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 300229189 |

