

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/router-wi-fi-rg-ew300n-2-4ghz-300mbs-p-27340.html>



## Router Wi-Fi RG-EW300N 2,4GHz 300Mbs

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>114,73 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>93,28 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>30360</b>          |
| Kod producenta   | <b>RG-EW3000GXPRO</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>           |

### Opis produktu

RG-EW300N to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 3-portowy przełącznik FastEthernet.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 2 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

### SPECYFIKACJA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz  |
| Typ anteny:            | 2 x Antena dookólna - Zintegrowana : @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO |
| Standardy:             | IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz                                |
| Prędkość transmisji:   | 300 Mb/s   |
| Porty LAN:             | 3 x 10/100 Mbps LAN<br>1 x 10/100 Mbps Uplink              |
| Kontrolki LED:         | Status   |
| DDNS:                  |  |
| Serwer DHCP:           |  |
| Aktualizacja firmware: |  |
|                        |  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zabezpieczenia:                | WPA2/WPA3   |
| Interfejs do zarządzania:      | Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router   |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Android: Darmowa aplikacja Reyee Router<br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router   |
| Moc nadajnika:                 | max. 20 dBm @ 2.4 GHz   |
| Zasilanie:                     | 5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)   |
| Pobór mocy:                    | ≤ 5 W   |
| Wybrane cechy:                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• Wbudowany 3-portowy switch</li> <li>• Access Point</li> <li>• QoS</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• Przekierowanie portów</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrola rodzicielska</li> <li>• Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</li> <li>• Czarna lista</li> <li>• lista klientów DHCP</li> <li>• ukrycie SSID</li> <li>• Zgodność z IPv6</li> </ul> |
| Temperatura pracy:                          | 0 °C ... 45 °C  |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 % (bez kondensacji)   |
| Waga:                                       | 0.19 kg   |
| Wymiary:                                    | 180 x 120 x 27 mm   |
| Producent / Marka:                          | RUIJIE / REYEE  |