

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sciemniacz-dimmer-2-p-8913.html>

Ściemniacz Dimmer 2



Cena brutto	279,00 zł
Cena netto	226,83 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	09419
Producent	Fibaro

Opis produktu

Fibaro Dimmer 500W FGD-211

Ściemniacz zdalnie sterowany, systemu FIBARO jest przeznaczony do sterowania oświetleniem dowolnego typu. Może być stosowany w instalacjach z przewodem neutralnym bądź bez niego. Ściemniacz automatycznie rozpoznaje podłączone obciążenie, jest zabezpieczony przed przeciążeniem, zwarciami, pracuje bezgłośnie i dysponuje funkcją "miękkiego" startu, która umożliwia łagodne rozjaśnienie podłączonego obciążenia (w przypadku świetlówek i innych specyficznych lamp np. ze starterem lub niektórymi transformatorami starego typu możliwe jest tylko włączenie/wyłączenie bez możliwości ściemniania). Przy użyciu ściemniacza można włączać i ściemniać lampy za pośrednictwem Z-Wave.

Switchem można sterować przez

- komputery PC/APPLE
- telefony komórkowe APPLE, ANDROID i Symbian
- iPad/Tablet
- przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie

Najważniejsze cechy produktu

Jako ściemniacz pracuje z obciążeniem:

- żarowym konwencjonalnym
- halogenowym 230V
- halogenowym niskonapięciowym 12V
- ledowym ściemnianym

Jako ściemniacz pracuje z obciążeniem:

- świetłówkami kompaktowymi
- żarówkami LED
- lampami jarzeniowymi ze statecznikami elektronicznymi oraz większością stateczników konwencjonalnych

Specyfikacja techniczna

- napięcie zasilania 230V +/-10%, 50Hz
- moc wyjściowa 25-500W (dla obciążeń rezystancyjnych)*
- zgodne z normami UE - EN55022 (zakłócenia), EN61000-6 (bezpieczeństwo użytkownika)
- zabezpieczenie nad prądowe 2,5A
- ograniczenie temperaturowe układu 105oC
- temperatura pracy 10oC-40oC
- do montażu w puszkach fi ≥ 50mm
- protokół radiowy Z-Wave
- częstotliwość radiowa 868 MHz
- zasięg do ok. 50 m w terenie otwartym, do ok. 30 m w budynkach (w zależności od materiałów budowlanych)
- wymiary (wys.xszer.xgł) 15mm x 42mm x 36mm

