

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/skrzynka-przelotowa-na-listy-l-box-18c-p-12804.html>

## Skrzynka przelotowa na listy L-BOX\_18c

Cena brutto	<b>1 966,81 zł</b>
Cena netto	<b>1 599,03 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>13791</b>

### Opis produktu

**Przelotowa skrzynka na listy L\_BOX\_18c** z jednym wrzutem przystosowana do montażu np.: w murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości (inox) jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

**Skrzynka L\_BOX\_18c ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylny.**

**Szuflada** o szerokości 270 mm jest skośna, dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to kanał na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Wykonywana jest z blachy lakierowanej proszkowo. Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 280-410 mm.

**Panel przedni** wykonany ze stali nierdzewnej o szerokości 290 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 230 x 30 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

**Panel tylny** wykonany ze stali nierdzewnej o szerokości 290 mm i wysokości 150 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami wziernikowymi. Standardowo zamek umieszczony jest po lewej stronie a drzwiczki otwierają się na prawo.

**W pakiecie zastosowano bramofon:**

**Cechy i Funkcje:**

- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **wbudowana klawiatura numeryczna (szyfrator)**
- podświetlana klawiatura
- podświetlana czołówka diodami LED
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku

**Parametry Techniczne:**

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY  
Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera 1/3")  
Rozdzielczość: 420TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio: ≤7%  
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V±10%  
Temperatura pracy: -40 ~+70