

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-bramowa-ds-kv8113-wme1-flush-ip-wi-fi-p-21791.html>



## Stacja bramowa DS-KV8113-WME1/FLUSH IP Wi-Fi

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 226,31 zł</b> |
| Cena netto       | <b>997,00 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>23961</b>       |

### Opis produktu

Wideodomofon Wi-Fi / IP dedykowany do współpracy z panelami wewnętrznymi IP Hikvision II generacji.

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

### SPECYFIKACJA

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Przerwoniak:                      | 2 Mpx  |
| Rozdzielczość:                    | 1920 x 1080  |
| Kąt widzenia kamery:              | 129°   |
| Oświetlacz IR:                    |  |
| Oświetlacz LED:                   |  |
| Czujnik PIR:                      |  |
| Przycisk dzwonka:                 | 1 szt.   |
| Wbudowany czytnik zbliżeniowy:    | MIFARE 13.56 MHz                                     |
| Zasięg transmisji bezprzewodowej: | Zasięg ograniczony jedynie dostępnymi sieciami Wi-Fi |
|                                   |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Standard Wi-Fi:            | IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11a  |
| Interfejs sieciowy:        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet</li> <li>• Wi-Fi</li> </ul>   |
| Interfejs RS-485:          |   |
| Wyjście wideo:             |   |
| Format wideo:              | H.264   |
| Obsługiwane formaty audio: | G.711   |
| Węźcia alarmowe:           | 4 szt.  |
| Wybrane funkcje:           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• Obsługa kart microSD - max. 128 GB.</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa.</li> <li>• Pełna obsługa przez sieć: WiFi / LAN.</li> <li>•</li> </ul> |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | <p>Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Wiskodomefon jest montowany w obudowie podtykowej</p> |
| Zasilanie:          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 850 mA (max)</li> </ul>  |
| Pobór mocy:         | < 10 W (praca)   |
| Obudowa:            | Tworzywo sztywne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych  |
| Montowanie:         | Podtykowe  |
| Kolor:              | Szary + Czarny   |
| Klasa szczelnosci:  | IP65   |
| Temperatura pracy:  | -40 °C ... 53 °C   |
| Waga:               | 0,35 kg  |
| Wymiary:            | 174 x 91 x 30 mm   |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski                                |
| Producent / Marka:  | Hikvision  |
| SAP Code:           | 305302108  |