

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-glowna-wideodomofonu-ds-km8301-p-16390.html>

Stacja główna wideodomofonu DS-KM8301



Cena brutto	5 079,90 zł
Cena netto	4 130,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17930
Producent	HIKVision

Opis produktu

DS-KM8301 stacja główna wideodomofonu

Interkom; Kamera: CMOS 0.3 MP, Wielkość ekranu 7", Typ ekranu: Kolor TFT LCD, ekran dotykowy, rozdzielczość ekranu 1024 × 600, przyciski funkcyjne, 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps interfejs adaptacyjny Ethernet, sposób komunikacji: 2 RS-485 Half-Duplex Port, 1 interfejs USB U-Disk, 2 wyjścia On-Off, 2 wyjścia przekaźnikowe, 4 wejścia On-Off, zasilanie 12 VDC

DANE TECHNICZNE

Parametry systemowe	
Procesor:	Wbudowany wydajny procesor SOC
System operacyjny:	Zainstalowany system operacyjny Linux
Parametry wideo	
Obiektyw:	CMOS 0.3 MP
Standard kompresji wideo:	H.264
Rozdzielczość:	1280 x 720, 704 x 576
Ilość klatek na sekundę:	25 fps, 12.5 fps
Parametry wyświetlacza	
Ekran wyświetlacza:	7-Inch Colorful TFT LCD
Rozdzielczość wyświetlacza:	1024 × 600
Sposób działania:	Fizyczny przycisk, Touch key, Capacitive touch screen
Działanie interfejsu:	Matowy interfejs użytkownika
Parametry audio	
Wejście audio:	Wbudowany wielokierunkowy mikrofon + słuchawka
Wyjście audio:	Wbudowany głośnik + słuchawka
Standard kompresji audio:	G.711 U
Format kompresji audio:	64 Kbps
Jakość dźwięku:	Eliminowanie efektu echa i tłumienie szumów
Parametry sieciowe	
Ethernet:	10/100/1000 Mbps samodostosowujący się Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP, RTSP
Interfejsy urządzenia	
Interfejs sieciowy:	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps póładaptacyjny interfejs Ethernet
RS-485:	1 RS-485 półduplexowy port
I/O Wejścia:	4 ON-OFF wejście
I/O Wyjścia:	2 ON-OFF wyjście
Inne parametry	



Materiał:		Plastik
Zasilanie:		12 VDC
Pobór energii:		≤10 W
Certyfikaty:		FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE
Zakres temperaturowy pracy:		-10° C to +55° C (14° F to 131° F)
Zakres wilgotności pracy:		10% to 90%
Klasa ochrony IP:		IP65
Wymiary(L × W × H):		436 mm × 215 mm × 67mm (17.2" × 8.5" × 2.6")