

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/stacja-na-gorace-powietrze-lutownica-ss-989b-p-24047.html>

Stacja na gorące powietrze + lutownica SS-989B

Cena brutto	1 127,50 zł
Cena netto	916,67 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26595
Producent	Brak

Opis produktu

Dokładna kontrola temperatury

Kontrolowana temperatura mikroprocesora

Funkcja kalibracji temperatury

Konstrukcja czujnika obwodu zamkniętego

Certyfikowany międzynarodowy standard bezpieczeństwa

Zgodny ze standardami CE i ESD, zgodny z RoHS.

W zestawie przewody z certyfikatem UL AWG 18 (0,823 mm²).

Przewód silikonowy do rękojeści odporny na temperaturę do 200oC

Dodatkowy styk uziemiający i gniazdo przewodu zasilającego.

Wysoka moc, szybkie nagrzewanie i oszczędność energii

Grzałka lutownicza ceramiczna z tlenku glinu charakteryzuje się dużą mocą i szybkim nagrzewaniem.

Indywidualna funkcja uruchamia oszczędzanie energii lub udostępnianie funkcji przez 2 użytkowników jednocześnie.

Regulowana temperatura i przepływ powietrza dla łatwego montażu na powierzchni lub w otworze elementów QFP, przeróbek urządzeń IC typu SOP.

Wymienne i pasujące do większości markowych dysz i końcówek na gorące powietrze

3 dysze dołączone do tej stacji naprawczej.

Wymienne dysze gorącego powietrza zaprojektowane dla różnych typów elementów do montażu powierzchniowego.

Dotyczy również większości markowych elementów grzejnych i dysz.

Proces automatycznego chłodzenia wydłużający żywotność

Po wyłączeniu przełącznika zasilania, proces automatycznego chłodzenia pozostawia dmuchawę włączoną do momentu ostygnięcia dyszy.

Specification	SS-989E	SS-989B	SS-989H
Power Consumption	700W		
Soldering Power	60W		
Soldering Iron Temperature Range	200°C - 480°C (392°F - 896°F)		
Hot Air Temperature Range	Room temperature - 480°C (896°F)		
Soldering Iron Heating Element	Alumina Ceramic		
Hot Air Heating Element	Metal Heating Core		
Pump/Motor Type	Diaphragm Pump		
Air Capacity	24L/min (max)		
Equipment noise	45dB		
Temperature Display	LED		
Power Input	AC 110V-120V	AC 220V-240V	AC220V-240V
	60Hz	50Hz	50Hz
Dimensions	255(L)x190(W)x140(H)mm		
Weight	4200 g (w/ hot air gun)		
Accessories	Hot Air Gun AC110-120Vx1pcs	Hot Air Gun AC220-240Vx1pcs	Hot Air Gun AC 220-240Vx1pcs
	SS-900NE-HG	SS-900NB-HG	SS-900NB-HG
	Soldering Iron (AC 24V/60W) 9SS-900N-SI x 1pcs, Soldering Stand x 1pcs, Nozzle 9SS-900-A1 (Ø2.3mm) x 1pcs, Nozzle 9SS-900-A2 (Ø6.4mm) x 1pcs, Nozzle 9SS-900-A3 (Ø8.8mm) x 1pcs		