

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-cs83-48gt4xs-p-48xpoe-ge-4xsfp-1xusb-p-27362.html>



## Switch PoE RG-CS83-48GT4XS-P 48xPoE GE 4xSFP 1xUSB

Cena brutto	<b>8 765,28 zł</b>
Cena netto	<b>7 126,24 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30386</b>
Kod producenta	<b>RG-CS83-48GT4XS-P</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 48-portowy przełącznik PoE RG-CS83-48GT4XS-P stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 48 portów obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 48 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 4 x port SFP - Uplink</li> <li>• 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera,</li> <li>• 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera</li> </ul>
Zarządzanie:	
Liczba wentylatorów:	1
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps : 48 Porty LAN &amp; PoE Porty Uplink</li> <li>• 1/10 Gbps - 4 x Porty SFP</li> </ul>

Maksymalna sumaryczna moc:	405 W
Wydajność przełączania:	176 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	132 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>•</li> <li>Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>•</li> <li>Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>•</li> <li>Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>•</li> <li>Klient DHCP, serwer DHCP, Obsługa DHCP Relay</li> <li>•</li> <li>Spanning Tree STP/RSTP/MSTP</li> <li>•</li> <li>IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>•</li> <li>Obsługa DHCP snooping</li> <li>•</li> <li>Loop Protection</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 22.86 lat</li> </ul>
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV
Obudowa:	Rack 19", Metalowa
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 405 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Waga:	3.67 kg
Wymiary:	442 x 222 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE