

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-poe-rg-nbs3100-24gt4sfp-p-v2-24xpoe-4xsf-p-27372.html>



## Switch PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 24xPoE 4xSFP

Cena brutto	<b>2 849,96 zł</b>
Cena netto	<b>2 317,04 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30396</b>
Kod producenta	<b>RG-NBS3100-24GT4SFP-</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Dzięki niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji, 24-portowy przełącznik PoE RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach CCTV IP. 24 porty obsługują funkcję Power over Ethernet (PoE).

Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee).

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 4 x port SFP 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Zarządzanie:	
Diody LED:	Power, System, Link/Act, PoE, SFP
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet,</li> <li>• 1000 Mb/s - 4 x port SFP</li> </ul>
Maksymalna sumaryczna moc:	370 W

Wydajność przełączania:	56 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	41.67 Mpps
Tablica adresów MAC:	8k
Liczba wentylatorów:	1
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP/MSTP</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>• Errdisable Recovery</li> <li>• Do 8 grup agregacji i do 8 portów na grupę</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>•</li> </ul>

	<p>Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Port-, MAC-, IP Based VLAN</li> <li>•</li> <li>Zgodność z protokołem LLDP</li> <li>•</li> <li>Diagnostyka stanu kabli</li> <li>•</li> <li>IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>•</li> <li>ACL</li> <li>•</li> <li>SNMP v1/v2c/v3</li> <li>•</li> <li>Loop Protection</li> <li>•</li> <li>Obsługa DHCP snooping</li> <li>•</li> <li>Klient DHCP</li> <li>•</li> <li>LACP</li> <li>•</li> <li>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Certyfikaty:	CE, RoHS

Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	≤ 443 W
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	2.74 kg
Wymiary:	440 x 218 x 44 mm, RACK 19", 1U
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE