

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nbs3200-24gt4xs-24xge-4xsfp-p-27394.html>

Switch Ruijie/Reyee RG-NBS3200-24GT4XS 24xGE 4xSFP



Cena brutto	1 980,79 zł
Cena netto	1 610,40 zł
Numer katalogowy	30420
Kod producenta	RG-NBS3200-24GT4XS
Producent	Brak

Opis produktu

Switch RG-NBS3200-24GT4XS został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps • 4 x port SFP+
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mbps - 24 x Gigabit Ethernet 10 Gb/s - 4 x port SFP+
Wydajność przełączania:	128 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	95.24 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	

Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Możliwość montażu w szafie Rack• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów• Klient DHCP• Filtrowanie / ochrona BPDU• Wykrywanie pętli zwrotnych• Spanning Tree STP/RSTP• Errdisable Recovery• Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę• IGMP Snooping V1/V2/V3

	<ul style="list-style-type: none"> • Obsługa DHCP snooping • Funkcja Port mirroring • Loop Protection • IEEE802.3x Flow Control • MTBF (średni czas pomiędzy awariami) > 200.000 h
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 28 W
Waga:	2.84 kg
Wymiary:	440 x 207 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE