

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-nbs3200-24sfp-8gt4xs-24xsf-p-27398.html>



## Switch Ruijie/Reyee RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 24xSFP

Cena brutto	<b>4 181,31 zł</b>
Cena netto	<b>3 399,44 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30425</b>
Kod producenta	<b>RG-NBS3200-24SFP/8GT</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Switch RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x Porty SFP</li> <li>• 8 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps</li> <li>• 4 x Porty SFP+</li> </ul>
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 Mbps - 24 x Porty SFP</li> <li>• 10/100/1000 Mbps - 8 x Gigabit Ethernet</li> <li>• 10 Gb/s - 4 x port SFP+</li> </ul>

Wydajność przełączania:	128 Gb/s
Szybkość przekierowań pakietów:	95.24 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	1
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Domyślny adres IP:	10.44.77.200
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>• Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>• Klient DHCP</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>• Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>•</li> </ul>

	<p>Spanning Tree STP/RSTP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Errdisable Recovery</li> <li>•</li> <li>Do 16 grup agregacji i do 8 portów na grupę</li> <li>•</li> <li>IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>•</li> <li>Obsługa DHCP snooping</li> <li>•</li> <li>Funkcja Port mirroring</li> <li>•</li> <li>Loop Protection</li> <li>•</li> <li>IEEE802.3x Flow Control</li> <li>•</li> <li>MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Temperatura pracy :	0 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 6 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 42 W
Waga:	3.55 kg



---

Wymiary:	??? x ??? x ??? mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE