

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ruijie-reyee-rg-s2915-48gt4ms-l-48xge-4xsf-p-27400.html>



## Switch Ruijie/Reyee RG-S2915-48GT4MS-L 48xGE 4xSFP

Cena brutto	<b>4 275,48 zł</b>
Cena netto	<b>3 476,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30427</b>
Kod producenta	<b>RG-S2915-48GT4MS-L</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Switch RG-S2915-48GT4MS-L został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP.

#### SPECYFIKACJA

Porty LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 x (RJ45) 10/100/1000 Mbps,</li> <li>• 4 x Porty SFP - Uplink</li> <li>• 1 x RJ45 - Możliwość zarządzania za pomocą komputera,</li> <li>• 1 x USB - Możliwość zarządzania za pomocą komputera</li> </ul>
Zarządzanie:	
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100/1000 Mbps - 48 x Gigabit Ethernet</li> <li>• 100/1000/2500 Mbps - 4 x port SFP</li> </ul>
Wydajność przełączania:	116 Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów:	87 Mpps
Tablica adresów MAC:	16k
Certyfikaty:	CE, RoHS
Liczba wentylatorów:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Ruijie Reyee iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Ruijie Reyee
Jumbo Frame:	9 kB
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>Możliwość montażu w szafie Rack</li> <li>•</li> <li>Switch jest zarządzalny poprzez www oraz przez chmurę (aplikacja Ruijie Reyee)</li> <li>•</li> <li>Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>•</li> <li>Klient DHCP</li> <li>•</li> <li>Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>•</li> <li>Wykrywanie pętli zwrotnych</li> <li>•</li> <li>Spanning Tree STP/RSTP</li> <li>•</li> <li>Errdisable Recovery</li> <li>•</li> <li>IGMP Snooping V1/V2/V3</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa DHCP snooping</li> <li>• Funkcja Port mirroring</li> <li>• Loop Protection</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (średni czas pomiędzy awariami) &gt; 200.000 h</li> </ul>
Temperatura pracy :	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Zabezpieczenia:	Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi : 10 kV
Zasilanie:	100 V ... 240 AC
Pobór mocy:	≤ 30 W
Waga:	2.89 kg
Wymiary:	442 x 222 x 44 mm
Producent / Marka:	RUIJIE