

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-tenda-s108-8xfe-p-15481.html>

Switch Tenda S108 8xFE

Cena brutto	44,58 zł
Cena netto	36,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16872

Opis produktu

Najważniejsze cechy

- 8 portów RJ45 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji
- Zgodność ze standardem IEEE802.3u/IEEE802.3/IEEE802.3X
- 8 wskaźników LED wyświetlających status połączenia
- Obsługa pełnego i połowicznego duplexu 10/100M
- Sposób przekazywania informacji Store-and-forward
- Obsługa procesów MAC adres Learning i Aging
- Możliwość połączenia z kamerą IP
- Praca w trybie „Plug-and-Play”, bez konfiguracji
- Możliwość montażu na ścianie czy biurku

Przeznaczenie

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie można umieścić w dowolnym miejscu, można postawić je na biurku lub zamontować na ścianie. Przełącznik jest kompatybilny z komputerami drukarkami, telewizorami, dyskami, konsolami do gier i kamerami IP dając maksimum radości w ramach łatwego korzystania z sieci.

Opis

8-portowy przełącznik Ethernet Tenda S108 to urządzenie desktopowe zaprojektowane specjalnie do pracy w małych i średnich sieciach. Jako, że jest to urządzenie typu „Plug-and-Play”, montaż odbywa się błyskawicznie. 8 wejść o przepustowości 10/100 Mbps z funkcją autonegocjacji o pełnym duplexie do 200 Mbps daje natychmiastowy dostęp do sieci. Niezależnie od tego czy są Państwo fascynatami technologii, czy początkującymi użytkownikami, podłączenie S108 jest bardzo łatwe i intuicyjne, nie wymaga czasochłonnych operacji.

Specyfikacja techniczna

Lampka sygnalizująca
Zużycie energii
Wykrywanie adresu MAC
Przepustowość
Tabela adresów
Tryb przekazywania

1 wskaźnik zasilania, 8 wskaźników statusu
Tryb czuwania 0,8 W / maksymalnie 2,15 W
Automatyczne poznawanie i starzenie się
1.6Gbps
MAC1k
Przechowywanie i przesyłanie



Kontrola dostępu
Wymóg systemowy

CDMA/CD
Windows 8 32/64 bit □ Windows 7 32/64 bit □ Windows xp 32/64 bit □ Linux □ MAC OS

Temperatura
Temperatura robocza
Temperatura przechowywania

0°C~40°C
-40°C~70°C

Wilgotność
Wilgotność w warunkach przechowywania
wilgotność w warunkach roboczych

5%~90% bez skraplania
10%~90% bez skraplania

Certyfikaty
Zawartość opakowania

CE, FCC, RoHS
1x instrukcja montażowa, 1x 8-wejściowy przełącznik Ethernet,
1x zasilacz (5 V 0,6 A)