

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/switch-ubiquiti-unifi-us-24-24xge-2xsfp-p-16023.html>

## Switch Ubiquiti UniFi US-24 24xGE 2xSFP



Cena brutto	<b>1 266,92 zł</b>
Cena netto	<b>1 030,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17526</b>

### Opis produktu

#### US-24 – zarządzalny przełącznik UniFi

**Przełącznik Ubiquiti US-24 wyposażony został w 26 portów, zachowując zdolność przełączania na poziomie 52 Gbps.**

Zarządzalny przełącznik Ubiquiti US-24 posiada 24 Gigabit Ethernet oraz 2 porty SFP. Cechuje się przepustowością (non-blocking) na poziomie 26 Gbps.

#### Konstrukcja

Urządzenie bazuje na trwałych komponentach, co przekłada się na wysoką jakość oraz niezawodność. Przełącznik może być eksploatowany w temperaturze od -5 do 40 stopni Celsjusza.

#### Zastosowanie

Model US-24 wyróżnia technologia inteligentnego przełączania, co sprawia, że może być wykorzystywany w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka wydajność.

### Porównanie

	US-24	US-48
Total Non-Blocking Throughput	26 Gbps	70 Gbps
Gigabit RJ45 Ports	24	48
SFP+ Ports	N/A	2
SFP Ports	2	2
Switching Capacity	52 Gbps	140 Gbps

#### Cechy zarządzania

Typ przełącznika	Managed network switch
Przycisk reset	Tak
<b>Łączność</b>	
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Ilość slotów Modułu SFP	2
Port konsoli	RJ-45
Sieć komputerowa	
Podpora kontroli przepływu	Tak
Dublowanie portów	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
obsługa 10G	Nie
Przekazanie (audycja) Danych	
Przepustowość rutowania/przełączania	52 Gbit/s
Przepustowość	26000 Mpps
Ochrona	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Design	
Możliwości montowania w szelazhu	Tak
Rozmiar układu	1U
Kolor produktu	White
Diody LED	Activity,Link,Speed
Wentylator	1
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Praca	
Poziom hałasu Lc IEC	37 dB
Zarządzanie energią	
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalne zużycie mocy	25 W
Zasilanie przez Ethernet	
Obsługa PoE	Nie
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Linux, Mac OS X, or Microsoft Windows 7/8/10
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95 %
Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	443 mm
Długość urządzenia	221 mm
Wysokość urządzenia	43 mm
Waga produktu	2510 g
Pakowanie danych	
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Uchwyty mocowania dołączone	Tak